


**VolgaFlex**[®]

Volgaflex Layflat PU



Рукав напорный плоскосторачиваемый полиуретановый абразивостойкий, армированный высокопрочной полиэфирной нитью.

Материал:

Внутренний и наружный слой PU : полиуретан, экструдированный в круговую ткань. Минимальное сопротивление потоку транспортируемых материалов благодаря гладкой внутренней стенке. Наружная рифленая поверхность для повышения стойкости к истиранию и удобству в использовании. Усиленный средний слой: Тканевый слой выполнен из высокопрочной полиэфирной нити.

Цвет: черный.

Температура: от -30 °C до +80 °C

Применение:

Транспортировка под давлением различных растворов, технических жидкостей, газов и абразивных материалов (в том числе абразивных).

Свойства:

Отличная стойкость к истиранию и интенсивному использованию. Высокая устойчивость к маслам, бензину и широкому спектру химических веществ. Устойчив к УФ-излучению, озоностойкий. Легкий и гибкий шланг, сохраняет гибкость даже при низких температурах. Легко обрабатывается и свертывается. Высокая устойчивость к перегибам, благодаря специально изготовленному текстилю. Не требуется техническое обслуживание или сушка. Высокое сопротивление разрыву, коэффициент безопасности 1:4.

Технические характеристики

Внутр. диаметр, мм	Вес, г/м	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар
	0	23	70
76	780	16	48
102	1040	17,5	52
127	1410	14	42
150	1710	14	42
203	2970	14	42
254	4300	14	42

Другие размеры по запросу.

Технические характеристики приводятся для +20 C

**VolgaFlex**[®]

Официальный дистрибьютор Schauenburg Ruhrkunststoff GmbH на территории Российской Федерации

Адрес склада: Московская обл., г.Щелково, ул.Заречная, 107 Твоолжье, г.Йошкар-Ола, ул.К.Маркса, 137

Телефон: +7(495)560-49-17, +7(495)204-204-9, e-mail: info@volgaflex.ru, сайт: www.volgaflex.ru, www.petrol-hoses.ru