



СУПЕРЭЛАСТИК EcoSolid

Цельнолитые шины EcoSolid являются шинами бюджетного уровня. Выпускаются в размерах с посадочным диаметром от 8 до 15 дюймов.

Шины EcoSolid предназначены для вилочных погрузчиков, работающих в легких условиях эксплуатации.

- ▶ Производятся только из черной резиновой смеси
- ▶ Бортовые кольца для предотвращения прокручивания на диске
- ▶ Встроенный в протектор индикатор износа

Ассортимент шин EcoSolid

Размер шины	Обод	Габаритная ширина [мм]	Габаритный диаметр [мм]	Вилочные погрузчики: грузоподъемность при скорости до 25км/ч		Другая техника	
				Ведущие колеса [кг]	Рулевые колеса [кг]	Грузоподъемность при скорости до 10км/ч [кг]	Грузоподъемность при скорости до 25км/ч [кг]
5.00-8	3.00D-8	122	457	1420	1090	1290	1090
15x4½-8	3.00D-8	103	372	1040	800	945	800
16x6-8	4.33R-8	140	409	1495	1150	1360	1150
18x7-8	4.33R-8	145	457	2145	1650	1950	1650
6.00-9	4.00E-9	140	508	1885	1450	1710	1450
21x8-9	6.00E-9	185	508	2755	2120	2500	2120
140/55-9	4.00E-9	127	370	1170	900	1060	900
6.50-10	5.00F-10	163	559	2340	1800	2125	1800
200/50-10	6.50F-10	186	447	2470	1900	2240	1900
23x9-10	6.50F-10	190	571	3445	2650	3125	2650
7.00-12	5.00S-12	168	660	2920	2240	2645	2240
23x10-12	8.00G-12	224	571	3770	2900	3420	2900
27x10-12	8.00G-12	230	656	3900	3000	3540	3000
250-15	7.0-15	216	711	4745	3650	4310	3650
300-15	8.0-15	254	810	5850	4500	5310	4500
28x9-15 (8.15-15)	7.0-15	204	686	3445	2650	3125	2650
8.25-15	6.50-15	206	787	4750	3650	4300	3650
355/65-15	9.75-15	279	808	7800	6000	6430	5450

В соответствии со стандартами ETRTO

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELSYSTEMS

