



## Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты деревянных стен и потолков внутри помещений от грязи, влаги и пыли. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.



### Технические качества

- Особенно хорошо подходит для влажных помещений
- Образует эластичное паропроницаемое покрытие
- Сохраняет поры древесины открытыми
- Подчеркивает естественную структуру дерева
- Безопасна для детских игрушек

### Цвет

Бесцветный.  
Колеруется по системе RAL и NCS.

### Время высыхания

При температуре 20°C и относительной влажности воздуха 15-55% поверхностное высыхание через 10-12 часов. Время полного высыхания и готовности к повторной обработке через 16-24 часа. Для высыхания состава необходимо достаточное количество кислорода в воздухе. Регулярно хорошо проветривайте помещение. Во избежание образования специфического запаха, рекомендуется использование источников постоянно циркулирующего воздуха, например, вентиляторов.

### Состав

Штандоль льняного масла, соединенный нагревом с натуральной смолой, штандоль древесного и касторового масел, штандоль льняного и древесного масел, льняное масло, изопарафин, каолин, микрокристаллический воск, минеральные пигменты, карбонат цинка, оксид алюминия, сиккатив.

Максимальное содержание Летучих органических соединений (VOC) в этом продукте составляет 450 г/л.  
Евростандарт VOC не более 700 г/л (Категория «F» с 2010 г).

### Рекомендации по технике безопасности

Во избежание самовозгорания, пропитанные маслом рабочие материалы, такие как: ткани, губки, а также абразивную пыль с невысохшим маслом, поместить в металлическую емкость или в воду. Продукт не является самовозгораемым.

При высыхании обеспечьте достаточный воздухообмен.

Остатки нельзя утилизировать в почву или сточные воды.

Хранить в недоступном для детей месте.

При попадании в рот и проглатывании - не вызывать рвоты! Обратиться за медицинской помощью, предъявив врачу техническую инструкцию либо этикетку продукта!

При распылении обеспечить защиту органов дыхания.

В связи с входящими в состав продукта натуральными веществами, возможен специфический запах.



## Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты деревянных стен и потолков внутри помещений от грязи, влаги и пыли. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.

### Очистка инструмента

Сразу после работы, для очистки инструмента используйте растворитель уайт-спирит или аналогичный растворитель.

### Хранение

Хранить в сухом, прохладном месте, не подвергать замораживанию. Срок хранения в закрытой упаковке не менее 5 лет.

### Утилизация

Согласно официальным правилам. Код утилизации: EAK/EWC 08 01 11

### Расход

0,15 л на 2,1 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
0,15 л на 1,5 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

1 л на 14,4 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
1 л на 10 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

2,5 л на 36 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
2,5 л на 25 м<sup>2</sup> / 2 слоя;

10 л на 144 м<sup>2</sup> / 1 слой;  
10 л на 100 м<sup>2</sup> / 2 слоя.

### Инструкция по применению

Подготовка поверхности:

А. Впитывающая, чистая поверхность.

Древесина должна быть прочной, очищенной от пыли и грязи. Возможна окраска неподготовленной древесины. Для достижения мебельного качества и увеличения равномерности впитывания масла, произведите шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

В. Обновление поверхности, ранее покрытой маслом.

Удалите пыль, грязь и жирные пятна. Перед окраской убедитесь, что поверхность сухая. Для обновления достаточно нанесения одного слоя Масла-лазури для дерева арт. 261.

С. Обновление поверхности, ранее окрашенной ненатуральной краской или лаком.

Полностью удалите старое покрытие любым способом. Произведите финишную шлифовку абразивным материалом зернистостью Р100-Р120 или абразивной щеткой зернистостью Р46-Р80.

Внимательно ознакомьтесь с технической инструкцией каждого используемого состава.

Метод нанесения:

Перемешайте масло перед использованием! Для нанесения используйте кисть, валик или краскопульт.

Наносить масло необходимо равномерным тонким слоем, избегая разводов и подтеков. Не заливайте масло в трещины и стыки изделий. Всегда делайте пробную окраску.

Рекомендуется нанесение Масла-лазури для дерева арт. 261 в два слоя с промежуточным высыханием. Для получения мебельного качества применяйте ручную межслойную шлифовку абразивным материалом скотч-брайт зернистостью Р320 или абразивной сеткой зернистостью Р 400-Р600.

В помещениях с повышенной влажностью, деревянные поверхности рекомендуется обработать в три слоя.



## Масло-лазурь для дерева № 261

Лазурь предназначена для защиты деревянных стен и потолков внутри помещений от грязи, влаги и пыли. Придает поверхности шелковистый блеск и яркий насыщенный цвет.

**Данная техническая характеристика служит только для информации и инструкции. Указания опираются на наши последние экспертные данные. Из технической характеристики не вытекает никакой юридической ответственности. В случае сомнений, пожалуйста, обратитесь к продавцу или производителю.**

Reincke Naturfarben GmbH  
Industriestrasse 3  
21640 Horneburg  
Telefon: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-0  
Fax: ++49 - (0)41 63 - 86 74 7-29  
[www.leinos.de](http://www.leinos.de)