



ТНК Компрессор VDL 46

ТНК Компрессор VDL 46 - передовое компрессорное масло. Вырабатываются на основе высокоочищенных минеральных базовых масел с импортным пакетом функциональных присадок. В состав пакета входят присадки, обеспечивающие высокий уровень антикоррозионных и антиокислительных свойств, устойчивость к осадкообразованию. Масло разработано с учетом всех требований, предъявляемых к компрессорным маслам отечественными и иностранными производителями компрессорного оборудования, полностью соответствует требованиям DIN 51506, категории VDL, и других мировых стандартов.

Класс вязкости

46

Международные спецификации:
DIN 51506, категория VDL

Одобрено производителями:
Бежецкий АСО
ОАО "Машиностроительный завод Арсенал"
ROTORCOMP

Назначение

Масло ТНК Компрессор VDL 46 предназначено для смазывания маслonaполненных винтовых и роторных компрессоров отечественного и иностранного производства всех годов выпуска и эксплуатируемых в различных отраслях промышленности. Может применяться в циркуляционных системах подшипников скольжения и качения различного промышленного оборудования, эксплуатируемых в условиях высоких температур, в тех случаях, когда применения масла данного уровня вязкости и функциональных свойств разрешено производителем.

Преимущества

- Специализированный пакет присадок придает маслу высокую устойчивость к образованию углеродистых отложений (нагара) и лакообразованию;
- Активный противоизносный компонент пакета присадок обеспечивает эффективную защиту рабочих поверхностей от износа и продлевает срок службы узлов трения компрессоров, работающих в наиболее тяжелых условиях эксплуатации;
- Специальная композиция базовых масел имеет повышенную температуру самовоспламенения, что повышает безопасность эксплуатации компрессоров;
- Отличные антипенные свойства, благодаря эффективной антипенной присадке, обеспечивают снижение пенообразования, особенно вредного для процесса смазки в винтовых компрессорах;

- Активный антикоррозионный компонент пакета присадок эффективно защищает внутренние поверхности компрессоров от коррозии при компримировании влажных газов или воздуха;
- Высокий уровень деэмульгирующих свойств позволяет быстро удалить избыток воды из системы циркуляции масла и предотвращает образование стойких водомасляных эмульсий с недостаточными смазывающими свойствами;

Типичные физико-химические показатели

Параметр	Метод измерения	ТНК Компрессор VDL 46
Вязкость кинематическая при 40°C, мм ² /с	ГОСТ 33	46,1
Вязкость кинематическая при 100°C, мм ² /с	ГОСТ 33	6,6
Цвет на колориметре ЦНТ, ед.	ГОСТ 20284	2
Зольность, %	ГОСТ 1461	0,01
Плотность при 20°C, кг/м ³	ГОСТ 51069	884,6
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,18
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333	212
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287	-27
Трибологические характеристики на ЧШМ:	ГОСТ 9490	
индекс задира, Н(кгс)		59(60,4)
показатель износа, мм.		0,31