



Виды фасовки:  
20 л, 216.5 л, 1000 л, налив

## И-20А

Масло И-20А предназначено для использования в различных видах мало- и средненагруженного промышленного оборудования, условия работы которого не предъявляют специальных требований к антиокислительным и антикоррозионным свойствам масла. И-20А производится на основе высококачественных минеральных базовых компонентов дистиллятного типа.

### Назначение

Масло И-20А применяют в гидравлических системах стационарного промышленного оборудования, а также в гидросистемах дорожно-строительной и иной техники, работающей на открытом воздухе в мягких климатических условиях или имеющей систему предпускового обогрева гидравлической жидкости.

### Преимущества

- Масло отличается высоким качеством, высокой чистотой, стабильным индексом вязкости и вязкостно-температурными свойствами в целом, а также хорошими смазывающими свойствами
- Практически во всех случаях масло полностью совместимо с ИГП соответствующего уровня вязкости.

### Типичные физико-химические показатели

Вязкость кинематическая при 40 °С, мм <sup>2</sup> /с	31,32
Кислотное число, мг КОН/г	0,008
Плотность, г/см <sup>3</sup>	0,865
Цвет по колориметру ЦНТ, ед.	0,5
Массовая доля серы, %	0,1
Зольность, %	0,003

