



Класс вязкости
80W-85

Категория по API
GL-4

Одобрения/соответствия:
ОАО «АвтоВАЗ»

Виды фасовки:
1 л, 4 л, 216.5 л

Роснефть Kinetic GL-4 80W-85

Kinetic GL-4

Роснефть Kinetic 80W-85 – всесезонное трансмиссионное масло. Производится на основе высококачественных минеральных базовых масел глубокой очистки с высоким индексом вязкости и современного пакета функциональных присадок. Отличные вязкостно-температурные свойства масла обеспечивают надежную смазку деталей механических трансмиссий в момент пуска при температурах окружающего воздуха до -26 °С.

Назначение

Роснефть Kinetic 80W-85 предназначено для смазки механических трансмиссий импортных и отечественных легковых и грузовых автомобилей и другой подвижной техники, требующих применения масел эксплуатационного класса API GL-4 (TM-4 по ГОСТ 17479.2-85).

Преимущества

- Эффективный пакет присадок обеспечивает высокий уровень защиты от износа зубчатых передач и синхронизаторов в условиях высоких температур и контактных нагрузок
- Обладает хорошими антипенными и антикоррозионными свойствами, прекрасно совместимо со всеми существующими материалами сальников (уплотнителей) коробок передач, распределительных коробок, коробок отбора мощности и главных передач
- Оптимальный состав продлевает срок жизни узлов трансмиссии и уменьшает расходы на обслуживание и ремонт
- Разработано в полном соответствии с требованиями, предъявляемыми отечественными и зарубежными производителями трансмиссий.

Типичные физико-химические показатели

Кинематическая вязкость при 100 °С, мм ² /с	14,5
Динамическая вязкость CCS при - 26 °С, мПа*с	70000
Индекс вязкости	175
Трибологические характеристики на ЧШМ:	
индекс задира, Н	517
нагрузка сваривания, Н	3439
показатель износа при осевой нагрузке 392 Н в течение 60 мин, мм	0,8
Температура вспышки в открытом тигле, °С	234
Температура застывания, °С	-30
Коррозия медной пластинки при температуре 120 °С, в теч. 3 час., балл	1в
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ	1,5
Плотность при 20 °С, кг/м ³	875