

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОРГОВЫХ ВЕСОВ «Витрина 4».

- Электро питание — сетевой адаптер 220 В / 5 В / 550 мА + аккумулятор 4 В / 4 Ач.

Модель	MT 6 МДА (1/2; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 6 МГДА (1/2; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 6 МЖА (1/2; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 6 МГЖА (1/2; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 15 МДА (2/5; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 15 МГДА (2/5; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 15 МЖА (2/5; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 15 МГЖА (2/5; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 30 МДА (5/10; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 30 МГДА (5/10; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 30 МЖА (5/10; 230 × 330) «Витрина 4»	MT 30 МГЖА (5/10; 230 × 330) «Витрина 4»
Наибольший предел взвешивания (кг)	6				15				30			
Цена поверочного деления	от 20 г до 3 кг = 1 г, от 3 кг до 6 кг = 2 г				от 40 г до 6 кг = 2 г, от 6 кг до 15 кг = 5 г				от 100 г до 15 кг = 5 г, от 15 кг до 30 кг = 10 г			
Индикация	LED		ЖКИ		LED		ЖКИ		LED		ЖКИ	
Наличие стойки	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да	Нет	Да

LED -светодиодная; ЖКИ-жидкокристаллическая

Фасовочные «Витрина 4» (125 × 145)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСОВОЧНЫХ ВЕСОВ «Витрина 4».

- Электронные весы;
- Платформа из нержавеющей стали, размером 125 × 145 мм;
- Пыле-влагозащита IP61;
- Диапазон рабочих температур, °С: -10 ... +40;
- Количество разрядов индикации: — 5.
- Принудительное обнуление;
- Вычитание массы тары;
- Автоматическая установка нуля;
- Габариты весов, см: 17 × 23,5 × 7;
- Габариты упаковки, см.: 26 × 23 × 9,5;
- Масса с упаковкой, кг: 1,55;
- Электро питание: сетевой адаптер 220 В / 5 В / 550 мА + аккумулятор 4 В / 4 Ач;



Модель	MT 0,6 В1ДА (0,2; 125 × 145) «Витрина 4»	MT 1,5 В1ДА (0,2/0,5; 125 × 145) «Витрина 4»	MT 3 В1ДА (0,5/1; 125 × 145) «Витрина 4»
Наибольший предел взвешивания (кг)	0,6	1,5	3
Цена поверочного деления:	от 4 г до 0,6 кг = 0,2 г	от 20 г до 3 кг = 1 г, от 3 кг до 6 кг = 2 г	от 10 г до 1,5 кг = 0,5 г, от 1,5 кг до 3 кг = 1 г

Фасовочные «Витрина 6»

«Витрина 6» простого взвешивания (фасовочные) Электронные ЖКИ весы простого взвешивания , платформа 185 × 140 мм нерж., индикация: односторонняя ЖКИ с подсветкой, функции: тара, ноль, автоотключение. Питание от батареек (4 шт. АА) или адаптера. Габариты весов, см: 18,5 × 21 × 8. Вес в упаковке: 0,9 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФАСОВОЧНЫХ ВЕСОВ «Витрина 6»:

- Электронные весы;
- Платформа из нержавеющей стали, размером 185 × 140 мм;
- Пластиковый прозрачный влагозащитный чехол на корпусе весов;
- Пыле- влагозащита IP61;
- Диапазон рабочих температур, °С: 0 ... +40;
- Количество разрядов индикации масса — 5;
- Односторонний ЖКИ дисплей;
- Подсветка дисплея: автоматическая, постоянного подсвечивания;
- Принудительное обнуление;
- Вычитание массы тары;
- Автоматическая установка нуля;
- Габариты весов, см: 18,5 × 21 × 8;
- Габариты упаковки, см.: 25 × 25 × 11,5
- Масса с упаковкой, кг: 0,9;
- Электро питание: сетевой адаптер 220 В / 5 В / 550 мА + батарейки АА 1,5 В × 4 шт.;



Модель	MT 0,6 В1ДА (0,2; 125 × 145) «Витрина 4»	MT 1,5 В1ДА (0,2/0,5; 125 × 145) «Витрина 4»	MT 3 В1ДА (0,5/1; 125 × 145) «Витрина 4»
Наибольший предел взвешивания (кг)	0,6	1,5	3
Цена поверочного деления:	от 4 г до 0,6 кг = 0,2 г	от 20 г до 3 кг = 1 г, от 3 кг до 6 кг = 2 г	от 10 г до 1,5 кг = 0,5 г, от 1,5 кг до 3 кг = 1 г