

Моющее средство для эпоксидных полов

Описание

Специальное жидкое моющее средство для эпоксидных полов. CL-EPOXY FLOOR глубоко очищает поверхность эпоксидных полов, не оказывая влияния на блеск.

Область применения

CL-EPOXY FLOOR применяется для удаления пятен от масел, жиров и других сильно загрязненных мест с поверхности эпоксидных полов. Является идеальным для любых помещений с эпоксидными полами, таких как промышленные помещения, автостоянки и т.д. Наряду с этим материал используется для удаления пятен от масел и жиров в ресторанах, кухнях и т.д.

Технические характеристики

Вид: жидкость
pH: 10,4-11,4

Инструкции

CL-EPOXY FLOOR наносится на загрязненную поверхность в неразбавленном виде. Сначала необходимо дать жидкости «поработать» несколько минут и, после этого, почистить поверхность щеткой или губкой. Далее, обильно помыть очищенную поверхность водой. Для мытья пола использовать чистящее средство в разбавленном состоянии (чистящее средство: вода = 50 мл : 3 л.

Расход

15-20 м²/л, в зависимости от вида пятен.

Упаковка

Поставляется в канистрах по 0,75 л, 5 л и 20 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 12 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

- Изучите инструкции о предотвращении риска и советы о мерах безопасности, которые указаны на упаковках.
- Риск серьезного повреждения глаз. Не допускать попадания в руки детей. При соприкосновении с глазами незамедлительно тщательно промыть глаза водой и обратиться за врачебной консультацией. При проглатывании незамедлительно обратиться за врачебным советом и предъявить упаковку или этикетку. Надевать защитную одежду для защиты лица и глаз.
- Содержит более 5% неионных поверхностно-активных веществ, но менее 15%. Также содержит метилхлороизотиазолин, метилизотиазолин и ароматизатор.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net