



Нагревательная секция 40КДБС это двухжильный нагревательный кабель с разъемом для подключения к сети 220В, мощностью 40Вт/м. Нагревательные секции 40КДБС предусмотрены для подогрева и сушки малых бетонных конструкций, включая колонны, фундаменты, колонн, армированных поясов, перекрытий деревянных домов.

Преимущества системы КДБС не за счет цены на метр кабельной продукции, а за счет снижения стоимости как покупки и хранения, так и обслуживания, аренды, доставки и погрузки прогревочного оборудования с привлечением труда специалистов.

цены с НДС 20% от 10.01.2019

Наименование	Область применения	Мощность потребления кВт/ч	Длина в бухте, метр	Цена руб/ бухта
Кабель прогревочный КДБС-3	применяется в основном при заливке опорных кубов, стоек и перемычек	<b>0.13</b>	<b>3</b>	<b>1079</b>
Кабель прогревочный КДБС-10	применяется при заливке колонн до 2-х метров	<b>0.38</b>	<b>10</b>	<b>1601</b>
Кабель прогревочный КДБС -20	применяется при заливке монолитных колонн до 3-х метров	<b>0.74</b>	<b>20</b>	<b>2059</b>
Кабель прогревочный КДБС -35	применяется при заливке монолитных колонн, свай до 9-ти метров	<b>1.40</b>	<b>35</b>	<b>3201</b>
Кабель прогревочный КДБС -53	применяется при перекрытий и лестничных маршей	<b>2.43</b>	<b>53</b>	<b>4267</b>
Кабель прогревочный КДБС -78	применяется при заливке плит, стен, перекрытий и монолитных этажей	<b>3.12</b>	<b>78</b>	<b>5445</b>
Кабель прогревочный КДБС -97	применяется при заливке плит, стен,	<b>3.8</b>	<b>97</b>	<b>6945</b>
Кабель прогревочный КДБС -145	применяется при заливке плит, стен, перекрытий и монолитных этажей	<b>5.8</b>	<b>145</b>	<b>13167</b>



✉ Россия, 620087, г. Екатеринбург, ул. Походная,80 (офис и склад)

+7(343) 214-98-22

+7(343) 214-98-07

2149822@mail.ru

<https://oooapk.ru>

