



Применяя прогревочный провод ПНСВ от ООО «АПК», наши партнеры-строители убедились в его эффективности, а высокое качество и надежность обусловили стабильный спрос на это изделие.

Только по Екатеринбург нашим проводом ПНСВ разогревают бетон на более 30 стройплощадках. Действительно, провод нагревочный ПНСВ нашего производства сегодня является самым удобным и недорогим способом прогрева бетона в зимнее время.

Его уникальность заключается в том, что при надлежащем расчете провод ПНСВ позволяет разогреть бетон до 40-50°C, даже если температура окружающего воздуха достигает -30°C.

Изготовленный нашей компанией провод ПНСВ устойчив к химическому воздействию и уверенно работает как в повторно-кратковременном, так и в длительном режиме.

Монтирование нагревательной секции даже из нескольких отрезков провода ПНСВ не оказывает существенного влияния на стабильность нагрева – достаточно обеспечить качественное соединение отрезков между собой.

Наша компания поставит [провод ПНСВ](#) по Вашему предварительному заказу в неограниченном количестве.

Рациональная упаковка способствует быстрой доставке по указанному Вами адресу, а также удобной погрузке-разгрузке в случае самовывоза.

ГОСТ 26445-85

цены с НДС 20% от 10.01.2019

Наименование	Диаметр жилы, мм	Диаметр провода (с изоляцией), мм	Количество в бухте, метров	Вес бухты, кг	Объем бухты, м3	Цена руб/метр
Провод ПНСВ-1.2	1.2	2.4	1000	12	0,01	1.15
Провод ПНСВ-1.4	1.4	2.6	1000	15	0,01	1.90
Провод ПНСВ-1.6	1.6	2.9	1000	20	0,01	2.18
Провод ПНСВ-2.0	2.0	3.4	500	13	0,01	2.96
Провод ПНСВ-3.0	3.0	5.0	250	19	0,01	5.97



✉ Россия, 620087, г. Екатеринбург, ул. Походная, 80 (офис и склады)

+7(343) 214-98-22

+7(343) 214-98-07

2149822@mail.ru

<https://oooapk.ru>

