



Что мы готовы Вам предложить?

Арматуру стеклопластиковую диаметрами от 4 до 14мм. Показатель прочности превышает 1000 МПа, в то время как металлической всего лишь 390 МПа. Она не подвергается коррозии, магнитоэнергична и радиопрозрачна, не проводит электричество и не поддается воздействию даже морской воды. Ее можно применять в температурных режимах от -70 до 100 °С. Стеклопластиковая арматура в 10 раз легче металлической, что существенно сокращает время ее монтажа. Применяется для армирования бетонных конструкций.

Цены с НДС 20% от 10.01.2019 г.

тип	метраж	Габариты/ вес 1-ого рулона	Цена за метр До 2 км Руб/м	Цена за метр До 30 км Руб/м	Цена за метр свыше 30 км Руб/м
Арматура стеклопластиковая 4мм (аналог стальной арматуры 6мм)	рулон 100м	1x1x0,05м/4.2кг	9	9,5	8
Арматура стеклопластиковая 6мм (аналог стальной арматуры 8мм)	рулон 100м	1x1x0,05м /4.9кг	10	10,5	9
Арматура стеклопластиковая 8мм (аналог стальной арматуры 12мм)	рулон 100м	1x1x0,05м /8.4кг	14	14,5	14
Арматура стеклопластиковая 10мм (аналог стальной арматуры 14мм)	рулон 100м	1x1x0,05м /12кг	19	18,5	18
Арматура стеклопластиковая 12мм (аналог стальной арматуры 16мм)	рулон 100м	1.4x1.4x0,08м/12.3кг	28	28	27
Арматура стеклопластиковая 14мм (аналог стальной арматуры 20мм)	отрезок 6м	Отрезок 6м /1.4кг	Под заказ	39	35
Арматура стеклопластиковая 16мм (аналог стальной арматуры 22мм)	отрезок 6м	Отрезок 6м /1.9кг	Под заказ	54	49



Общий вид



погрузка



монтаж

✉ Россия, 620087, г. Екатеринбург, ул. Походная,80 (офис и склад)

+7(343) 214-98-22

+7(343) 214-98-07

2149822@mail.ru

<https://oooapk.ru/>

