

PRIMER ACRYL

(ПРАЙМЕР АКРИЛ)



Силиконово-акриловая микронизированная грунтовка на водной основе

Описание

Силиконово-акриловая микронизированная грунтовка на водной основе. Обладает превосходным сцеплением, проникающей способностью и долговечностью, будучи нанесенной на щелочную поверхность. Проникает в поры основания и анкеруется в них, гидроизолируя таким образом поверхность и позволяя ей дышать. Наряду с этим защищает поверхность от подсоса капиллярной влаги, высолов. Кроме того, укрепляет слабые поверхности и рыхлые штукатурки в т.ч. Имеет светло-желтый цвет, чтобы быть более заметной на тщательно прогрунтованных поверхностях.

Область применения

Применяется для грунтовки новых или старых наружных пористых поверхностей, которые будут покрыты акриловыми, силиконовыми, гидроизоляционными, эмульсионными и эластомерными красками, а также силиконовыми или акриловыми штукатурками. Без запаха и дружелюбна к окружающей среде.

Технические характеристики

Вид: эмульсия
Цвет: светло-желтый
Плотность: 1,00 кг/л
pH: 9-10
Время высыхания: 1 ч (до отлипа)
Нанесение покрытия: через 4 часа

Чистка инструментов:
До начала процесса чистки удалить как можно большее количество краски с поверхности инструментов.
Инструменты мыть водой и моющим средством сразу же после использования.

Инструкции

1. Подготовка основания

Поверхность, которая будет грунтоваться должна быть сухой, чистой, обеспыленной, обезжиренной. В случае необходимости поверхность основания должна быть отремонтирована.

2. Нанесение

PRIMER ACRYL наносится в один слой разбавленным до 50% чистой водой. Для сильно пористых поверхностей используйте его в неразбавленном виде. Наносится щеткой, валиком или оборудованием безвоздушного распыления.

Расход

Около 10-15 м²/ л/ слой, в зависимости от впитывающей способности основания и процента разбавления.

Упаковка

PRIMER ACRYL поставляется в пластиковых ведрах по 1 л, 5 л, 10 л и 20 л.

Срок годности - Хранение

Срок хранения - 24 месяцев со дня изготовления при хранении в невскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

Важные пометки

Температура нанесения от +10° до +35°C.

PRIMER ACRYL



Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с директивой 2004/42/CE (Annex II, table A), максимальное содержание VOC для продукта подкатегории h, типа WB 30 г/л (2010) для готовых к применению продуктов.

Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте PRIMER ACRYL < 30 г/л.

ISOMAT S.A.

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.

