

# SPLIT-2000

(СПЛИТ-2000)



## Смазка опалубки

### Описание

SPLIT-2000 - смазка для металлической и деревянной опалубки. Физические и химические свойства SPLIT-2000 делают возможным производство бетона и облицовочного бетона с гладкой непористой поверхностью. SPLIT-2000 предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину. Кроме того, материал обладает следующими свойствами:

- Сильное анти - адгезивное действие.
- Предотвращение образования пузырьков воздуха на бетонной поверхности.
- Предотвращение загрязнения бетонной поверхности остатками масел или жира.
- Обеспечивает идеальное сцепление штукатурки и краски с поверхностью бетона.
- Экономичность, в связи с небольшим расходом.
- Предохраняет металлическую опалубку от ржавчины, консервирует древесину.

### Область применения

SPLIT-2000 используется в качестве анти-адгезивной смазки всех типов деревянных и металлических опалубок. Идеальна для производства гладкой поверхности незащищенного бетона.

### Технические характеристики

Цвет: темно-желтый  
Плотность: 0,86 кг/л

### Инструкции

SPLIT-2000 необходимо тщательно перемешать перед нанесением. Наносится в неразбавленном виде при помощи кисти или пульверизатора на чистую и сухую поверхность деревянной или металлической опалубки в один слой, как можно тоньше.

### Расход

Около 60 мл/м<sup>2</sup>, в зависимости от типа и впитывающей способности покрытой поверхности.

### Упаковка

SPLIT-2000 поставляется в пластиковых контейнерах по 20 л и в бочках по 140 л.

### Срок годности - Хранение

Срок хранения - 18 месяцев со дня изготовления при хранении в не вскрытой заводской таре при температуре от +5°C до +35°C. Защищать от прямых солнечных лучей и мороза.

**ISOMAT S.A.**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,  
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,  
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)