

17.01.2014		DVK 150D	DVK 150D-W	DVK 150D-HC	DALGAKIRAN					
Rev. No: 04					dalgakiran.com					
CAPACITY & POWER CONSUMPTION KAPASITE & GÜÇ TÜKETİMİ	Frequency and Voltage Ratings <i>Frekans ve Voltaj Değerleri</i>				Hz	50				
					V	400				
	Maximum Working Pressure <i>Maksimum Çalışma Basıncı</i>				bar	7,5	10	13		
	Capacity at Nominal Working Pressure (FAD / ISO 1217-Annex C) <i>Nominal Çalışma Basıncında Kapasite</i>				m ³ /min m ³ /dak	19,5	17,9	14,0		
	Shaft Power at Nominal Working Pressure <i>Nominal Çalışma Basıncında Şaft Gücü</i>				kW	104,8	103,8	108,9		
	Idling Shaft Power <i>Rölantide Şaft Gücü</i>				kW	27,2	27,0	28,3		
	Nominal Working Pressure <i>Nominal Çalışma Basıncı</i>				bar	7,0	9,5	12,5		
	Minimum Working Pressure <i>Minimum Çalışma Basıncı</i>				bar	5,5	5,5	5,5		
	Air-End Male Rotor Speed <i>Vida Devri</i>				rpm	2775	2330	2050		
	Maximum Package Power at Nominal Working Pressure <i>Nominal Çalışma Basıncındaki Maksimum Güç</i>				kW	Fan(s) ON (IE3 Motor) / ISO 1217-Annex C Fan(lar) Devrede (IE3 Motor) / ISO 1217-Ek C	112,3	111,3	116,6	
						Fan(s) OFF (IE3 Motor) Fan(lar) Devre Dışı (IE3 Motor)	109,4	108,3	113,6	
						Fan(s) ON (IE2 Motor) / ISO 1217-Annex C Fan(lar) Devrede (IE2 Motor) / ISO 1217-Ek C	113,3	112,3	117,6	
						Fan(s) OFF (IE2 Motor) Fan(lar) Devre Dışı (IE2 Motor)	110,4	109,4	114,7	
						Water Cooled (IE3 Motor) / ISO 1217-Annex C Su Soğutmalı (IE3 Motor) / ISO 1217-Ek C	109,4	108,3	113,6	
						Water Cooled (IE2 Motor) / ISO 1217-Annex C Su Soğutmalı (IE2 Motor) / ISO 1217-Ek C	110,4	109,4	114,7	
	Specific Energy Consumption <i>Özgül Enerji Tüketimi</i>				kW/m ³ /min kW/m ³ /dak	Fan(s) ON (IE3 Motor) / ISO 1217-Annex C Fan(lar) Devrede (IE3 Motor) / ISO 1217-Ek C	5,76	6,22	8,33	
						Fan(s) OFF (IE3 Motor) Fan(lar) Devre Dışı (IE3 Motor)	5,61	6,05	8,12	
						Fan(s) ON (IE2 Motor) / ISO 1217-Annex C Fan(lar) Devrede (IE2 Motor) / ISO 1217-Ek C	5,81	6,27	8,40	
						Fan(s) OFF (IE2 Motor) Fan(lar) Devre Dışı (IE2 Motor)	5,66	6,11	8,19	
						Water Cooled (IE3 Motor) / ISO 1217-Annex C Su Soğutmalı (IE3 Motor) / ISO 1217-Ek C	5,61	6,05	8,12	
Water Cooled (IE2 Motor) / ISO 1217-Annex C Su Soğutmalı (IE2 Motor) / ISO 1217-Ek C						5,66	6,11	8,19		
Drive System <i>Tahrik Sistemi</i>				Direct Drive <i>Direkt-Akuple</i>						
COOLING SOĞUTMA	GENERAL GENEL	Minimum Allowed Ambient Temp. <i>Minimum Ortam Sıcaklığı</i>				°C	+ 2	+ 2	+ 2	
		Maximum Allowed Ambient Temp. <i>Maksimum Ortam Sıcaklığı</i>				°C	+ 43	+ 43	+ 43	
		Compressed Air Temp. Rise Over Suction Temp. <i>Emiş Sıcaklığına Bağlı Hava Çıkış Sıcaklık Artışı</i>				°C	+ 10	+ 10	+ 10	
		Heat Rejection to the Oil Cooler (ΔT) <i>Yağ Soğutucudaki Güç</i>				kW	89,05	88,22	92,52	
		Heat Rejection to the After Cooler (ΔT) <i>Hava Soğutucudaki Güç</i>				kW	15,71	15,57	16,33	
	AIR-COOLED HAVA-SOĞUTMALI	Cooling Air Flow Rate (All Fans) [Q_a] <i>Soğutma Havaşı Debisi (Tüm Fanlar)</i>				m ³ /h m ³ /saat	25000	25000	25000	
		Dimension of Air Outlet(s) <i>Radyatör Hava Çıkış Kesit(ler)i</i>				mm	1000x1122	1000x1122	1000x1122	
		Max.Cooling Air Pressure Drop <i>Soğutma Havaşının Maksimum Basınç Kaybı</i>				Pa	150	150	150	
	WATER-COOLED [LW] SU-SOĞUTMALI	Cooling Air Temp Rise Over Ambient Temp. <i>Ortam Sıcaklığına Bağlı Soğutma Havaşı Sıcaklık Artışı</i>				°C	10 - 15	10 - 15	10 - 15	
		Cooling Water Pressure Range <i>Soğutma Suyunun Basınç Aralığı</i>				bar	2 - 8	2 - 8	2 - 8	
		Cooling Water Flow Rate at ΔT 25°C [Q_{w@25°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [45°C]) * <i>25°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@25°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [45°C]) *</i>				l/s	1,01	1,00	1,04	
		Cooling Water Flow Rate at ΔT 30°C [Q_{w@30°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [40°C]) * <i>30°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@30°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [40°C]) *</i>				l/s	0,84	0,83	0,87	
		Cooling Water Flow Rate at ΔT 40°C [Q_{w@40°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [30°C]) * <i>40°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@40°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [30°C]) *</i>				l/s	0,63	0,62	0,65	
		Cooling Water Flow Rate at ΔT 50°C [Q_{w@50°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [20°C]) * <i>50°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@50°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [20°C]) *</i>				l/s	0,50	0,50	0,52	
		HYBRID COOLING (AIR-COOLING + WATER-COOLING) WITH HEAT-RECOVERY SYSTEM [HC] HİBRİT SOĞUTMA (HAVA-SOĞUTMALI + SU SOĞUTMALI) SÖZANIMLI / VERSİYON İLE İZ KAZANIMLI	Cooling Water Pressure Range <i>Soğutma Suyunun Basınç Aralığı</i>				bar	2 - 8	2 - 8	2 - 8
			Cooling Water Flow Rate at ΔT 25°C [Q_{w@25°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [45°C]) * <i>25°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@25°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [45°C]) *</i>				l/s	0,85	0,85	0,89
	Cooling Water Flow Rate at ΔT 30°C [Q_{w@30°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [40°C]) * <i>30°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@30°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [40°C]) *</i>				l/s	0,71	0,71	0,74		
	Cooling Water Flow Rate at ΔT 40°C [Q_{w@40°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [30°C]) * <i>40°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@40°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [30°C]) *</i>				l/s	0,53	0,53	0,56		
	Cooling Water Flow Rate at ΔT 50°C [Q_{w@50°C}] (Max. Permissible Inlet Water Temp [20°C]) * <i>50°C'lik (ΔT) Sıcaklık Artışına Göre Soğutma Suyu Debisi [Q_{w@50°C}]</i> <i>(Maksimum İzin verilen Giriş Su Sıcaklığı [20°C]) *</i>				l/s	0,43	0,42	0,44		

17.01.2014		DVK 150D	DVK 150D-W	DVK 150D-HC	DALGAKIRAN dalgakiran.com			
Rev. No: 04								
MAIN & FAN MOTORS DATA ANA & FAN MOTOR VERİLERİ	MAIN MOTOR ANA MOTOR	Main Motor Rated Output Power Ana Motor Çıkış Gücü		kW	110	110	110	
		Main Motor Efficiency (IE3) Ana Motor Verimliliği		%	95,8	95,8	95,8	
		Main Motor Efficiency (IE2) Ana Motor Verimliliği		%	94,9	94,9	94,9	
		Main Motor Mounting Ana Motor Montajı		IMB	B35	B35	B35	
		Main Motor Frame Size Ana Motor Gövde			315 S/M	315 S/M	315 S/M	
		Main Motor Degree of Protection Ana Motor Muhafaza Derecesi		IP	IP55	IP55	IP55	
		Main Motor Pole Number Ana Motor Kutup Sayısı		#P	4	2	4	
		Main Motor Rated Speed (Synchronous Speed at 50Hz) Ana Motor Devri (50Hz'deki Senkronize Devir)		rpm	1500	3000	1500	
		Main Motor Rated Speed (Synchronous Speed at 60Hz) Ana Motor Devri (60Hz'deki Senkronize Devir)		rpm	1800	3600	1800	
		Main Motor Insulation Class Ana Motor İzolasyon Sınıfı			F	F	F	
		Main Motor Temperature Rise Class Ana Motor Sıcaklık Sınıfı			B	B	B	
		FAN MOTOR(S) Not Applicable to [W] Version FAN MOTOR(LAR)I [W] Versiyonlarında Uygulanamaz	Number of Fans Fan Sayısı		#	1	1	1
			Fan Motor(s) Rated Input Power (All Fans) Fan Motor Giriş Gücü (Tüm Fanlar)		kW	2,94	2,94	2,94
	Fan Motor(s) Degree of Protection Fan Motor Muhafaza Derecesi		IP	IP55	IP55	IP55		
	Fan Motor(s) Pole Number Fan Motor Kutup Sayısı		#P	4	4	4		
	Fan Motor(s) Rated Speed (Synchronous Speed at 50Hz) Fan Motor Devri (50Hz'deki Senkronize Devir)		rpm	1500	1500	1500		
	Fan Motor(s) Rated Speed (Synchronous Speed at 60Hz) Fan Motor Devri (60Hz'deki Senkronize Devir)		rpm	1800	1800	1800		
	Oil Quantity Yağ Miktarı		l	45	45	45		
	GENERAL TECHNICAL DATA GENEL TEKNİK VERİLER	Residual Oil Content in Compressed Air Basınçlı Havada Kalan Yağ İçeriği		mg/m ³	≤ 3	≤ 3	≤ 3	
		Compressed Air Outlet Basınçlı Hava Çıkışı		R	2"	2"	2"	
Compressor Package Inlet Power Cable Minimum Cross-Section Area (This recommended cross-section area is up to 25m Power Cable) Kompresöre Verilen Gücün Kablo Kesiti (Bu kablo kesiti 25m güç kablosuna kadar geçerlidir)		mm ²	3 x 95 +50	3 x 95 +50	3 x 95 +50			
Noise Level (ISO 2151, ±3dB (A)) Ses Seviyesi		dB (A)	79	79	79			
Compressor Weight (approx.) Kompresör Ağırlığı (yaklaşık)		kg	2640	2640	2640			
Compressor Dimensions (L x W x H) Kompresör Boyutları (B x E x Y)		mm	2500x1400x2037	2500x1400x2037	2500x1400x2037			
ADDITIONAL FEATURES EK ÖZELLİKLER		Soft Starter Yumuşak Yol verme		Optional (Opsiyonlu)				
	Oil-Heater Yağ-Isıtıcı		Optional (Opsiyonlu)					
	IE3 Efficiency Main Motor IE3 Verimli Ana Motor		Optional (Opsiyonlu)					
	Main Voltage / Frequency Rating Other Than Standard Standart Dışı Ana Voltaj / Frekans		Optional (Opsiyonlu)					
	Water Separator with Automatic Drain System Otomatik Drenaj Sistemli Su Ayırıcı		Standard (Standart)					
	Please Contact DALGAKIRAN KOMPRESOR for Lower / Higher Operating Pressures Yüksek / Alçak Çalıştırma Basınçları için Lütfen DALGAKIRAN KOMPRESÖR'le İletişime Geçiniz		All rights reserved. DALGAKIRAN KOMPRESOR has the legal rights to change this specification without an announcement. Tüm hakları saklıdır. DALGAKIRAN KOMPRESÖR bu belgeyi haber vermaksızın değiştirme hakkına sahiptir.					
REFERENCE CONDITIONS REFERANS KOŞULLARI	Absolute Inlet Pressure / Mutlak Giriş Basıncı		1 bar(a)					
	Relative Air Humidity / Bağıl Nem		0%					
	Air Inlet Temperature / Hava Giriş Sıcaklığı		20°C					
	Standard Oil Type ** / Standart Yağ Tipi **		Dalgakiran Smartoil					
	Set Point Thermostatic Valve / Termostatik Valf Set Değeri		71°C					
	(*) +10°C / Minimum Water Inlet Temp. / (*) +10°C / Minimum Su Giriş Sıcaklığı							
(**) Special lubricants for different applications are available, please contact DALGAKIRAN KOMPRESOR Sales Department (**) Farklı uygulamalar için özel yağlar mevcuttur, lütfen DALGAKIRAN KOMPRESÖR Satış Departmanı ile iletişime geçiniz								

www.dalgakiran.com

DALGAKIRAN

dalgakiran.com