

# NL Nova30-N-P

Светодиодный светильник 15 Вт




**ЗАМЕНА**  
традиционных  
светильников

ЛПО  
2x18

Накладной светодиодный светильник  
600x170 мм в пластиковом корпусе для  
внутреннего освещения.

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	NL Nova30-N-P
Количество диодов	35
Световой поток, Лм*	1 710
Рассеиватель	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP20
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Предельные значения рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения эл. током	II
Тип корпуса	Накладной
Габаритные размеры светильника, мм	590*165*45
Вес светильника, кг	0,74
Габаритные размеры упаковки, мм	610*185*55
Вес брутто, кг	0,9
Объем в упаковке, м <sup>3</sup>	0,006
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника



Офисное  
освещение



Торговое  
освещение



Сертификаты TC



Не приводит  
к выгоранию  
материалов



Пulsации  
светового  
потока



Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Светодиоды OSRAM



Светодиоды CREE

Подходит для установки в потолки  
типа «Грильято» и на любые плоские  
поверхности.