

NL Nova30-N-P IP54

Светодиодный светильник 15 Вт




ЗАМЕНА
традиционных
светильников

ЛПО
2x18

Накладной светодиодный светильник
600x170 мм в пластиковом корпусе для
внутреннего освещения.

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	NL Nova30-N-P IP54
Количество диодов	35
Световой поток, Лм*	1 710
Рассеиватель	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 15
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Предельные значения рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения эл. током	II
Тип корпуса	Накладной
Габаритные размеры светильника, мм	590*165*45
Вес светильника, кг	0,74
Габаритные размеры упаковки, мм	610*185*55
Вес брутто, кг	0,9
Объем в упаковке, м ³	0,006
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника



Офисное
освещение



Торговое
освещение



Сертификаты TC



Не приводит
к выгоранию
материалов



Пulsации
светового
потока



Напряжение
питания
переменного
тока



Светодиоды OSRAM



Светодиоды CREE

Подходит для установки в потолки
типа «Грильято» и на любые плоские
поверхности.