

# NL Nova120-N-0 IP54

Светодиодный светильник 40 Вт


**ЗАМЕНА**  
традиционных  
светильников

ЛПО  
2x36



Накладной светодиодный светильник  
1300x200 мм в пластиковом корпусе для  
внутреннего освещения.

Рассеиватель «Опал»



Модель/ Характеристики	NL Nova120-N-0 IP54
Количество диодов	105
Световой поток, Лм*	4 560
Рассеиватель	«Опал»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Предельные значения рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип корпуса	Накладной
Габаритные размеры светильника, мм	1300*195*50
Вес светильника, кг	1,65
Габаритные размеры упаковки, мм	1310*205*60
Вес брутто, кг	2,13
Объем в упаковке, м <sup>3</sup>	0,016
Гарантийный срок	5 лет

\*Расчетный световой поток светильника



Офисное  
освещение



Торговое  
освещение



Сертификаты TC



Не приводит  
к выгоранию  
материалов



<1%  
Пulsации  
светового  
потока



Напряжение  
питания  
переменного  
тока



Светодиоды OSRAM



Светодиоды CREE

Подходит для установки на любые  
плоские поверхности.