

NL Nova120-N-P IP54

Светодиодный светильник 40 Вт


ЗАМЕНА
традиционных
светильников

ЛПО
2x36



Накладной светодиодный светильник
1300x200 мм в пластиковом корпусе для
внутреннего освещения.

Рассеиватель «Призма»



Модель/ Характеристики	NL Nova120-N-P IP54
Количество диодов	105
Световой поток, Лм*	4 560
Рассеиватель	«Призма»
Энергопотребление, Вт	не более 40
Цветовая температура	4000~5000
Коэффициент цветопередачи	Ra ≥ 80
Коэффициент мощности	≥ 0,95
Напряжение питания переменного тока (AC), В	230
Влаго- и пылезащита	IP54
Вид климатического исполнения	УХЛ4
Предельные значения рабочих температур	-15°C... +45°C
Класс защиты от поражения эл. током	I
Тип корпуса	Накладной
Габаритные размеры светильника, мм	1300*195*50
Вес светильника, кг	1,65
Габаритные размеры упаковки, мм	1310*205*60
Вес брутто, кг	2,13
Объем в упаковке, м ³	0,016
Гарантийный срок	5 лет

*Расчетный световой поток светильника



Офисное
освещение



Торговое
освещение



Сертификаты TC



Не приводит
к выгоранию
материалов



<1%
Пulsации
светового
потока



Напряжение
питания
переменного
тока



Светодиоды OSRAM



Светодиоды CREE

Подходит для установки на любые
плоские поверхности.