

НОВИНКА



Предлагаем Вашему вниманию ЖАРОТРУБНЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ КОТЕЛ

FAKEL

ТЕРМОМАНОМЕТР



Предназначен для систем водяного отопления, горячего водоснабжения малоэтажных зданий при статическом давлении до 3 бар и температуре нагрева воды не более 95°C

КЛАПАН
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ

ПОДАЧА 3"

ДВЕРЦА ЧИСТКИ
ТЕПЛООБМЕННИКА




РУЧКА
ЗАЖИМНАЯ



МЕСТО
ПОД ДИЗЕЛЬНУЮ
(ГАЗОВУЮ) ГОРЕЛКУ

ЗАГРУЗОЧНАЯ
ДВЕРЦА

FAKEL 

ДЫМОСОС


ЗАДНИЙ
ЭКОНОМАЙЗЕР

ПУЛЬТ
УПРАВЛЕНИЯ
АВТОМАТИКОЙ КОТЛА

www.doktor-vozduh.ru

ЧУГУННАЯ
КОЛОСНИКОВАЯ
РЕШЕТКА

ДВЕРЦА ЗОЛЬНОЙ
КАМЕРЫ

Жаротрубный комбинированный стальной котел **FAKEL**  имеет диапазон мощности от **0,1** до **0,8** мВт. Предназначен для использования в отопительных системах малоэтажных зданий от **1000** до **8000** кв.м. Конструкции котла позволяет использовать разные виды топлива: дрова, уголь, природный газ, жидкое топливо.

Согрей Себя

EAC
Сделано в России