



КРАЙТОРГСЕРВИС
ТОРГОВО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «КРАЙТОРГСЕРВИС»
Юр/Факт адрес: 350004, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина, д. 50, оф.413
Почт. адрес: 350004, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Кропоткина д. 50, оф.413
ИНН 2311252195 КПП 230801001 ОГРН 1182375004756 ОКПО 24464750
Р/с 40702810247200000808
в Прикубанском доп. офисе Филиала «Южный» ПАО «БАНК УРАЛСИБ» г. Краснодар
К/с 30101810400000000700
БИК 040349700
Тел 8-917-511-77-88; 8-909-453-58-81
е-mail: sale.kts@yandex.ru
<http://крайторгсервис.рф/>

6.03.2019

Коммерческое предложение

Пневматическая сеялка точного высева для пропашных культур Ozduman HVMD-12 (Турция)



HVMD-12 (аналог Gaspardo) – дисковая сеялка точного высева, для пропашных культур, дисковый сошник, навесная, дисковый сошник для удобрений, СКВС, гидравлические маркеры.

Ozduman HVMD-12 - универсальные пневматические сеялки предназначены для точного высева калиброванных семян кукурузы, подсолнечника, клещевины, сорго, сои, а так же семян кормовых бобов, фасоли, люпина с одновременным, раздельным от семян внесением гранулированных минеральных удобрений дисковым сошником и прикатыванием почвы V-образными катками в рядах.

Пневматическая сеялка **Ozduman HVMD-12** – совершенная высокопроизводительная техника для всех видов пропашных культур. Способна работать как на подготовленных почвах, почвах с минимальной обработкой, так и при наличии пожнивных остатков.

Высокая скорость сева, постоянная глубина заделки семян, точное копирование рельефа обеспечивают равномерную всхожесть посеянных культур. Норма высева семян от 1 до 80 семян на погонный метр.

Посевные секции установлены на независимых параллелограммах с мощными прижимными пружинами, которые в совокупности с двумя резиновыми колёсами контроля глубины гарантируют постоянство заданной глубины посева независимо от условий.

В конструкции вакуумного дискового дозирующего аппарата используется двойной регулятор, который гарантирует самую высокую точность посева как обработанными семенами, так и семенами неправильной формы. Привод дозирующего аппарата выполняется точной, не нуждающейся в смазывании и техобслуживании карданной передачей.

Высокая надёжность и простота обслуживания сеялки наблюдается в каждой её детали. Это и герметичные, не требующие обслуживания подшипники сошников, и самосмазывающиеся

агломератные втулки параллелограмма, и простые элементы настройки и регулировки. Всё это делает сеялку HVMD очень простой в обслуживании и высоконадёжной в эксплуатации.

1. Пластиковый бункер семян ёмкостью около 55 литров каждый.
2. Параллелограммное соединение с двойной пружиной с регулируемым нажимом.
3. Регулируемый нажим от 170 кг до 300 кг.
4. Обрезиненные колёса заглабления, на одной линии с орудием, с большей точностью сохранения глубины высева.
5. Задельщик борозды, оборудованный одной парой широких чугунных колёс, которые могут сниматься с осей, с V-образным наклоном по отношению к вертикальной плоскости. Механическая, ручная регулировка 6 положений.
6. Круглый скребок земли для постоянной и полной чистки инструмента. Регулировка глубины при помощи ручки, вплоть до глубины 12 см.

Технические характеристики

Назначение сеялки	Высев калиброванных семян кукурузы, сои, свеклы, подсолнечника, сорго, кунжута, фасоли, гороха, хлопка, и других видов подобных семян.
Тип сеялки	пневматическая точного высева
Ширина междурядья, см	70
Ширина захвата, м	8
Производительность, га/ч от	5
Тип сошника	дисковый
Число высевающих аппаратов, шт	12
Общая ёмкость семенного бункера, л	660
Общая ёмкость тукового бункера, л	1050
Требуемая мощность трактора, л.с.	110
Рабочая скорость, км/ч	12
Масса конструкционная с внесением мин. уд., кг	3000
Тип / ширина рамы	Цельная рама (150*100, стенка-8мм), навесная / 8 м
Обороты ВОМ трактора, об/мин	540
Необходимая мощность трактора, л.с. (кВт)	110
Комплект дозирующих дисков	2 (на выбор)
Карданный вал под ВОМ трактора	3/8 Z6-Z6 длина 700 мм
Гидравлический маркер	Есть
Оборудование высевающих аппаратов	
Тип высевающих аппаратов	с двухдисковыми сошниками
Бункер для зерна	12 шт. по 55 л каждый (пластик)
Приводные колёса высевающих аппаратов	6.50 × 15
Колёса контроля глубины посева	400×115 мм
Чистики сошников	Установлены
Прикатывающие колёса	Стальные с резиновым ободом, установлены V-образно, 2-дюймовые
Оборудование для внесения минеральных удобрений	
Бункер	6 бункеров по 175 л каждый (пластик)
Сошники	Двухдисковые
Средства контроля и учёта работы сеялки	
Монитор	Ceday Elektronik

Важные конструктивные решения:

- опорные колеса глубины — сталь
- шестерни на редукторе привода высевающего аппарата - сталь
- карданы без предохранительных пластиковых штифтов
- дозаторы минеральных удобрений - алюминиевые
- установлен высевающий аппарат Gaspardo с дополнительной тонкой настройкой высевающего аппарата (1-ая - «грубая» настройка отбивания двойников, 2-ая – дублёр «грубой» настройки, регулирующий селектор семян)
- шестерни в механизме настройки нормы высева – сталь
- редуктор привода секции — необслуживаемый подшипник
- редуктор кардана – сталь
- единая регулировка внесения минеральных удобрений (алюминиевые катушки на одном валу)
- порошковая окраска.

Фирма Özduman производит сельскохозяйственную технику с 1976 года.



Наименование	Цена с НДС(руб.)
Сеялка Ozduman HVMD 12 рядов, минеральные удобрения, гидравлическая маркерная система, дисковые сошники для минеральных удобрений, система контроля высева семян	2715000

Дополнительные опции:	Цена с НДС (€)
Прицепное устройство	2 625,00
Транспортное устройство	2 540,00
Турбодиск (1 шт.)	113,00
Ежи для удаления пожнивных остатков	310,00

- Срок изготовления – 2 недели с момента внесения предоплаты 50%.
- Срок доставки – 2 недели с момента перечисления доплаты в размере 100%.
- Гарантия – 2 года.
- Ввод в эксплуатацию – бесплатно.