

Маты PAROC для инженерных систем. Польша

- указанные типоразмеры могут быть произведены по предварительному согласованию

Марка материала	Размер мм x мм	м2 в упак.	Толщина мм	Цена руб/м2	Цена руб/упак.	Цена руб/м3	Дополнительная информация
<b>PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat</b>  35 кг/м3 0,038 В/мК	1000 x 10000	10,00	20	361,80	3 618,00	18 090,00	Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к усиленной стеклосеткой алюминиевой фольге. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
	1000 x 8000	8,00	30	444,50	3 556,00	14 816,67	
	1000 x 6000	6,00	40	494,50	2 967,00	12 362,50	
	1000 x 5000	5,00	50	542,70	2 713,50	10 854,00	
	1000 x 4000	4,00	60	598,80	2 395,20	9 980,00	
	1000 x 3500	3,50	70	647,60	2 266,60	9 251,43	
	1000 x 3000	3,00	80	698,50	2 095,50	8 731,25	
	1000 x 2500	2,50	100	798,10	1 995,25	7 981,00	
<b>PAROC Pro Lamella Mat AluCoat</b>  50 кг/м3 0,039 В/мК	1000 x 10000	10,00	20	565,90	5 659,00	28 295,00	Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к усиленной стеклосеткой алюминиевой фольге. Этим достигается хорошая гибкость и повышенная прочность на сжатие. С заделанными швами покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
	1000 x 8000	8,00	30	693,40	5 547,20	23 113,33	
	1000 x 6000	6,00	40	720,10	4 320,60	18 002,50	
	1000 x 5000	5,00	50	840,50	4 202,50	16 810,00	
	1000 x 4000	4,00	60	925,00	3 700,00	15 416,67	
	1000 x 3500	3,50	70	1 156,10	4 046,35	16 515,71	
	1000 x 3000	3,00	80	1 287,50	3 862,50	16 093,75	
	1000 x 2500	2,50	100	1 656,50	4 141,25	16 565,00	
<b>PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix</b>  35 кг/м3 0,038 В/мК	1000 x 10000	10,00	20	611,40	6 114,00	30 570,00	Ламельные маты. Минераловатные волокна прикреплены перпендикулярно к усиленной стеклосеткой алюминиевой фольге. Со второй стороны мата нанесен клеевой слой для облегчения и быстроты монтажа, закрытый защитной пленкой. Максимальная рабочая температура изолируемого оборудования +50° С. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата. КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1).
	1000 x 8000	8,00	30	750,20	6 001,60	25 006,67	
	1000 x 6000	6,00	40	833,90	5 003,40	20 847,50	
	1000 x 5000	5,00	50	914,50	4 572,50	18 290,00	
	1000 x 4000	4,00	60	1 007,00	4 028,00	16 783,33	
	1000 x 3500	3,50	70	1 088,60	3 810,10	15 551,43	
	1000 x 3000	3,00	80	1 173,40	3 520,20	14 667,50	
	1000 x 2500	2,50	100	1 338,60	3 346,50	13 386,00	
<b>PAROC HVAC Mat AluCoat</b>  35 кг/м3 0,034 В/мК	1000 x 8000	8,00	30	376,20	3 009,60	12 540,00	Маты с покрытием алюминиевой фольгой, усиленной стекловолоконистой сеткой. С дополнительной герметизацией швов покрытие служит пароизоляцией. Применение: теплоизоляция и защита от конденсата вентиляционных каналов. КМ1 (Г1, В1, Д1)
	1000 x 7000	8,00	40	499,80	3 998,40	12 495,00	
	1000 x 7000	7,00	50	624,10	4 368,70	12 482,00	
	1000 x 7000	7,00	60	747,70	5 233,90	12 461,67	
	1000 x 5000	5,00	70	873,70	4 368,50	12 481,43	
	1000 x 5000	5,00	80	997,30	4 986,50	12 466,25	
	1000 x 4000	4,00	90	1 123,00	4 492,00	12 477,78	
	1000 x 4000	4,00	100	1 246,60	4 986,40	12 466,00	
1000 x 3000	3,00	110	1 373,80	4 121,40	12 489,09		

1000 x 3000	3,00	120	<b>1 497,30</b>	<b>4 491,90</b>	<b>12 477,50</b>
-------------	------	-----	-----------------	-----------------	------------------