

серия GST6

Современная энергоэффективная замена классических люминесцентных светильников ЛСП 2x18 и 2x36



Эффективный драйвер

- Работа в широком диапазоне входных напряжений 175-265 В

Создает яркий и насыщенный свет

- Высокоэффективные светодиоды, Ra>70
- Равномерное распределение света с углом рассеивания 120°
- Отсутствие мерцания и пульсаций светового потока

Климатическая устойчивость

- Стойкость к климатическим воздействиям, диапазон рабочих температур от -40 до +40 °С
- Неразборный корпус и рассеиватель из поликарбоната, степень ударостойкости IK08

степень защиты
IP65

срок службы
35000
ЧАСОВ

120°
УГОЛ
РАССЕИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ
24
МЕСЯЦА

Наименование	Код продукта	Напряжение, В	Цвет корпуса	Световой поток, лм	Цветовая температура	Размеры, мм
GST6-600-18-IP65-4	440031	175-265	Белый	1650	4500 К	610*58*33
GST6-600-18-IP65-6	440032	175-265	Белый	1650	6500 К	610*58*33
GST6-1200-36-IP65-4	440033	175-265	Белый	3300	4500 К	1210*58*33
GST6-1200-36-IP65-6	440034	175-265	Белый	3300	6500 К	1210*58*33

Дизайн изделия может отличаться от изображения в листовке, что не влияет на его светотехнические характеристики