

Линия TOP SHINGLE

Технические данные	Ед. изм.	Винтаж	Фугуро	Смальто	Премьер
Производитель		Тегола Руфинг Продакс, Россия			
Геометрические характеристики					
Размеры листа	мм	1000x340	1000x337	1000x337	1000x337
Толщина листа (справочно)	мм	3,0	3,0	3,0	2,9 / 5,8
Покрытие	-	базальтовый гранулят			
Видимая часть листа	мм	145	143,5	143,5	143
Весовые характеристики					
Вес покрытия	кг/м ²	8,5	8,5	8,5	10,7
Вес стекловолокна	г/м ²	80	80	80	80
Физико-механические характеристики					
Разрывная сила при растяжении в продольном направлении	Н/5см	>500	>500	>500	>600
Разрывная сила при растяжении в поперечном направлении	Н/5см	>350	>350	>350	>400
Упаковка					
Кол-во листов в упаковке	шт.	21	21	21	18
Покрываемая поверхность из одной упаковки	м2	3,05	3,00	3,00	2,57
Количество листов на 1 м.кв.	шт.	6,9	7,0	7,0	7,0
Кол-во упаковок на поддоне	шт.	52	52	52	48
Покрываемая поверхность из одного поддона	м2	158,6	156,00	156,00	123,36
Дополнительная информация					
Тип битума	-	PM модифицированный			