

«ROBO WH & WH-PP» жидкостное охлаждение

Гусаки горелок и расходные материалы

ROBO WH W300



Гусаки горелок

Артикул
45°

Характеристики

Стандартный 962.1889.1

Расходные материалы не включены в объем поставки! Пожалуйста, заказывайте их отдельно и в соответствии с применением!


Спираль для гусака

Для	Проволока-Ø	Артикул
Стали	Ø 0.8-1.2	149.0040.5
Алюминия	Ø 0.8-1.2	149.0014.5

Расходные материалы ROBO WH W300



1 Вставка для наконечника
(10 шт.)



Тип


M6 Copper¹

Артикул

785.5052

¹ Рекомендуется для большой силы тока

2 Газораспределитель
(10 шт.)



Тип

Стандартный


Артикул

962.0657

Высокая термостойкость (керамический)

962.1341

3 Наконечник
(10 шт.)



Тип


CuCrZr

Проволока-Ø

Артикул

Ø 0.8	140.0054
Ø 0.9	140.0172
Ø 1.0	140.0245
Ø 1.2	140.0382

4 Газовое сопло
(10 шт.)



Тип конический

Углубление (-1.0 мм) ²	Вылет (+3.0 мм) ³	Вылет (+3.0 мм) ³	Ø А	Ø В	Длина С	Артикул
			Ø 25.0	Ø 13.0	48.5 мм	145.0564
			Ø 25.0	Ø 13.0	44.5 мм	145.0495.10
			Ø 25.0	Ø 15.5	44.5 мм	145.0494.10

² Углубление: Наконечник углублен

³ Вылет: Наконечник выступает вперед