

# graboflex START

Свойство	Стандарт	Един. измер.	Результат
----------	----------	--------------	-----------

ОПИСАНИЕ			
Поверхность	-	-	CLP
Тыльная сторона	-	-	ПВХ пена
Толщина	EN 428	мм	4
Масса	EN 430	кг/кв.м	2,3
Ширина	EN 426	м	2
Стандартная длина рулона	EN 426	м	20 ± 10%
Максимальная длина рулона	EN 426	м	25

КЛАССИФИКАЦИЯ			
Спецификация	EN 651 Виниловое спортивное напольное покрытие для закрытых помещений. С эластичной подкладкой соответствует требованиям EN 14904.		
Удельное тепловое сопротивление	-	кв.м К/Вт	0,03
Огнестойкость	EN 13501	-	C <sub>fl</sub> -s1
Эмиссия формальдегида	-	-	Нет формальдегида
Пентахлорфенол	-	-	Нет пентахлорфенола

СПОРТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Отскок мяча	EN 12235	%	> 90
Блеск	EN 2813	%	< 30

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА			
Стабильность размеров	EN 434	%	± 0,2
Остаточные вмятины	EN 433	мм	0,35
Стабильность цвета	ISO 105 B02	-	6
Устойчивость к химикатам	EN 423	-	Без изменений
Группа изнашиваемости	EN 660-1		T

ПРОЧЕЕ			
Гарантия		5 лет	
Экологическая характеристика	 	Не требует систематической обработки поверхности. Без растворителей и тяжёлых металлов.	

**GRABOPLAST Floor Covering Manufacturers Ltd.**  
H-9023 Győr, Fehérvári út 16/b tel.: (36) 96 506 100  
mail@graboplast.hu www.graboplast.hu