

# Плазменные резаки "ABIPLAS® CUT"

## воздушное охлаждение • Нагрузка до 110 А

■ Надежная конструкция и оптимальное охлаждение обеспечивает длительный срок эксплуатации резака и расходного материала

- Рукоятка с длинным выключателем дает возможность держать руку на большом расстоянии от зоны реза, обеспечивая безопасную и неустрашающую работу
- Быстроизнашивающиеся детали легко заменимы
- Широкий выбор расходного материала и принадлежностей для решения всех задач

ABIPLAS® CUT 110



ABIPLAS® CUT 110 MT

### ABIPLAS® CUT 110 ABIPLAS® CUT 110 MT

#### Технические данные:

Тип охлаждения:	воздушное
Ток поджига:	15-25 А (макс. 27А)
Нагрузка:	110 А (60% ПВ) 90 А (100% ПВ)
Тип газа:	сжатый воздух
Обеспечение газом:	около 180 л/мин.
Рабочее давление:	5-5.5бар
Измерение воздуха производится	используя плазменное сопло 1,4мм
Плазменный газ:	около 30л/мин.
Газ для мягкого поджига:	≥ 15 л/мин.
Прохождение газа после отключения:	≥ 60 сек.
Тип поджига:	ВЧ
Газ:	сжатый воздух, плазмообразующий и охлаждающий
Напряжение поджига:	7 кВ
Толщина реза:	макс. 40мм при 110 А зависит от режущего материала и источника питания

Укомплектованный резак		Идент. №
Тип	Разъем	6 м*
ABIPLAS® CUT 110	гаечный G1/4"	745.D001
ABIPLAS® CUT 110	центральный**	745.D048
ABIPLAS® CUT 110 MT	гаечный G1/4"	745.D035
ABIPLAS® CUT 110 MT	центральный**	745.D059














\*Другие длины по запросу.

\*\* Для безопасной работы обратите внимание, соответствует ли требованиям EN 60 974-1 центральный разъем источника питания. При заказе резака, укажите тип источника и разъем.

Головка резака	
Тип	Идент. №
ABIPLAS® CUT 110	745.D025
ABIPLAS® CUT 110	745.D025
ABIPLAS® CUT 110 MT	745.D051
ABIPLAS® CUT 110 MT	745.D051

# ABIPLAS® CUT 110, ABIPLAS® CUT 110 MT

## Расходный материал

<b>Изолятор</b>				
	745.D020			
<b>Электрод (5 шт.)</b>	 <b>стандартный</b>	 <b>длинный</b>		
	745.D008	745.D016		
<b>Завихритель (2 шт.)</b>				
	745.D113			
<b>Сопло (5 шт.)</b>	 <b>стандартное</b>	 <b>для строжки канавок</b>	 <b>длинное</b>	 <b>длинное с канавкой</b>
Ø 1,0 мм / 30–50 А	745.D018	-	-	-
Ø 1,2 мм / 40–70 А	745.D010	-	-	-
Ø 1,2 мм / 50 А	-	-	745.D066	745.D068
Ø 1,4 мм / 70–90 А	745.D017	-	-	-
Ø 1,6 мм / 90–110 А	745.D065	-	-	-
Для строжки канавок	-	745.D067	-	-
<b>Защитный колпачок (2 шт.)</b>				
	745.D204			
<b>Защита от брызг (2 шт.)</b>				
	757.D092			
<b>Дистанционная пружина* (2 шт.)</b>				
	745.D012			
<b>Насадка для снятия фасок*</b>				
	757.D090			
<b>Насадка для пробивки отверстий*</b>				
	757.D098			

\*Только для ручного резака.