

## Воздухоохладители BCD (Шаг ребра- 9 мм)

Номер п/п	Наименование	Количество/ диаметр, мм вентиляторов	Дальность струи, м	Холодопроизводительность, кВт	Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм	Стоимость, USD
1	Воздухоохладитель BCD 1,7/311B	1/315	9	Q= 1,79 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 1,33 кВт, при tкип= -35; Δ 6	650x450x470	548
2	Воздухоохладитель BCD 2,2/312B	2/315	9	Q= 2,32 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 1,72 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1010x450x470	733
3	Воздухоохладитель BCD 2,7/312B	2/315	9	Q= 2,85 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 2,11 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1110x460x470	885
4	Воздухоохладитель BCD 4,2/352B	2/350	10	Q= 4,43 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 3,28 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1410x460x470	1082
5	Воздухоохладитель BCD 5,6/402B	2/400	13	Q= 5,90 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 4,37 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1490x560x570	1304
6	Воздухоохладитель BCD 6,8/402B	2/400	13	Q= 7,17 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 5,30 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1490x560x670	1441
7	Воздухоохладитель BCD 7,8/402B	2/400	13	Q= 8,22 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 6,08 кВт, при tкип= -35; Δ 6	1640x542x736	1645
8	Воздухоохладитель BCD 11,5/502B	2/500	17	Q= 12,12 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 8,97 кВт, при tкип= -35; Δ 6	2081x572x735	2263
9	Воздухоохладитель BCD 14/453B	3/450	17	Q= 14,76 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 10,92 кВт, при tкип= -35; Δ 6	2692x572x736	2794
10	Воздухоохладитель BCD 17/503A	3/500	19	Q= 17,92 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 13,26 кВт, при tкип= -35; Δ 6	2692x576x835	3312
11	Воздухоохладитель BCD 20/503A	3/500	19	Q= 21,09 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 15,60 кВт, при tкип= -35; Δ 6	2890x607x823	3632
12	Воздухоохладитель BCD 23/503A	3/500	19	Q= 24,25 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 18,00 кВт, при tкип= -35; Δ 6	2890x607x823	4233
13	Воздухоохладитель BCD 26/504A	4/500	19	Q= 27,41 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 20,28 кВт, при tкип= -35; Δ 6	3780x607x923	5275
14	Воздухоохладитель BCD 31/554A	4/550	25	Q= 32,68 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 24,18 кВт, при tкип= -35; Δ 6	3780x698x1023	5902
15	Воздухоохладитель BCD 40/554A	4/500	25	Q= 42,17 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 31,20 кВт, при tкип= -35; Δ 6	3980x790x980	7074
16	Воздухоохладитель BCD 49/604A	4/600	28	Q= 49,00 кВт, при tкип= -25; Δ 7 Q= 36,10 кВт, при tкип= -35; Δ 6	-	8243

Исполнение – кубический  
 Корпус – алюминивно-магниевый  
 ТЭНы оттайки батареи и поддона  
 Вентиляторы  
 Гарантия 12 месяцев

