

ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ САНИТАРНЫЙ БЕЛЫЙ

НОВИНКА

KUDO BOND



KUSSIL280S-1

Объем 280 мл.
Срок годности 24 мес.
В коробке 12 шт.

EAN-13: 4606445033007
ITF-14: 14606445033004

СВОЙСТВА

- Предотвращает появление плесени.
- Устойчив к УФ-излучению, воздействию чистящих и моющих средств.
- Отличная адгезия к эмалированным поверхностям, стеклу, нержавеющей стали, анодированному алюминию, дереву, ПВХ, фарфору и другим строительным материалам.
- Высокая эластичность.
- На 16–18 погонных метров при сечении шва 4×4 мм.

ОПИСАНИЕ

Высококачественный санитарный силиконовый герметик KUDO с системой отверждения ацетокси применяется в общих бытовых, ремонтных и строительных работах. Содержит специальные антисептические добавки, препятствующие образованию плесени. Идеально подходит для помещений с повышенной влажностью: ванных комнат, душевых кабин, кухонь, для остекления и т.д. Применяется для уплотнения соединительных швов вокруг ванн, раковин, бассейнов, герметизации стыков при установке сантехнического оборудования, гидроизоляции поверхности, заделки швов между плитками.

Обладает высокими эксплуатационными характеристиками: образует прочный долговечный шов, не выцветает и не собирает пыль, не подвержен образованию плесени и грибов, устойчив к воздействию большинства моющих и чистящих средств, стоек к УФ-излучению, атмосферным воздействиям, температурным перепадам и практически любым агрессивным средам. Быстро покрывается пленкой. Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву.

ХРАНЕНИЕ

Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +25°C в сухом месте. При транспортировке допускается 5 циклов замораживания до -15°C общей продолжительностью не более 30 дней.

УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ. Прямой контакт с незащищенным герметиком может привести к раздражению глаз и кожи. Может вызвать аллергическую реакцию. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза может вызвать необратимые последствия. При попадании в глаза осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью. Хранить в недоступном для детей месте. После работы тщательно вымыть руки. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. Вредно для водных организмов.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ. Утилизировать содержимое/тару в соответствии с местными/региональными/национальными/международными предписаниями. Не допускать попадания в окружающую среду. Содержит 4,5-диглол-2-октил-2Н-изотиазол-3-он. CAS no. 64359-81-5.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Работы рекомендуется проводить при температуре от +5°C до +40°C, температура герметика должна составлять +20°C ± +25°C.
- Герметик наносит на чистые, сухие и обезжиренные поверхности.
- Для аккуратного выполнения работ рекомендуется защитить поверхность малярной лентой.
- Отрезать винтовую головку тубы над резью, навинтить наконечник, открыть колпачок и срезать носик под углом 45°, обрезав его по диаметру, соответствующему ширине шва.
- Для нанесения использовать строительный пистолет.
- Разгладить герметик в шве влажным шпателем.
- Удалить малярную ленту сразу после выравнивания.
- Инструменты и загрязненные герметиком поверхности очистить при помощи растворителя (уайт-спирит, ацетон) до отверждения герметика.
- Затвердевший герметик удалить механическим путем.
- Время образования поверхностной пленки — 10–12 минут, скорость отверждения герметика — 3 мм в сутки (при температуре +23°C и относительной влажности 55%).
- Температура эксплуатации от -50°C до +120°C.

Не рекомендуется применять герметик в контакте с природным камнем (мрамор, гранит), на металлических поверхностях, подверженных коррозии (свинец, медь, цинк, латунь), на бетонных, цементных, оштукатуренных поверхностях и при работе с зеркалами. Не использовать для уплотнения аквариумов и подводных швов. Не окрашивать!!

СОСТАВ

Силиконовый полимер, пластификатор, вулканизирующий агент, наполнитель, активатор адгезии, функциональные добавки.



КЛЕЙ-ПЕНА
И ГЕРМЕТИКИ KUDO®

Сделано в России ЗАО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «РусТА».
142455, Россия, МО, Ногинский р-н, г. Электроугли, Банный пер., д. 9. Тел.: +7 (495) 737-38-42. kudo-bond.ru

