

Светодиодный прожектор серии GTAB предназначен для освещения административных, общественных, производственных помещений. Может применяться для подсветки зданий, рекламных конструкций и щитов, для освещения парковок и паркингов, декоративная подсветка газонов и деревьев и т.д.

За счет высокой степени защиты от пыли и влаги IP65 светильник может применяться как внутри помещений с высоким содержанием пыли и влаги, так и вне помещений под открытым пространством.

## ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

С МИКРОВОЛНОВЫМ  
ДАТЧИКОМ ДВИЖЕНИЯ

### ВЫСОКАЯ СВЕТООТДАЧА

- ✘ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СВЕТОДИОДЫ, RA>70, ДО 85 ЛМ/ВТ
- ✘ РАВНОМЕРНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СВЕТА, УГОЛ РАССЕЙВАНИЯ 120°
- ✘ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ PF>0.9

### КЛИМАТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ

- ✘ НЕРАЗБОРНЫЙ КОРПУС.  
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ IP65
- ✘ ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР  
ОТ -20 ДО +40 °С

### МИКРОВОЛНОВЫЙ ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ

- ✘ ПОРОГ ОСВЕЩЕННОСТИ ОТ 0 ДО 6 ЛЮКС
- ✘ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА 120°
- ✘ ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ ДАТЧИКА 8 МЕТРОВ (± 2 МЕТРА)
- ✘ БАЗОВОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ 10 ДО 30 СЕКУНД



срок службы  
**35000**  
ЧАСОВ

степень защиты  
**IP65**

индекс  
цветопередачи  
**RA>70**

ГАРАНТИЯ  
**24**  
МЕСЯЦА

МОДЕЛЬ	КОД ПРОДУКТА	НАПРЯЖЕНИЕ	МОЩНОСТЬ	СВЕТОВОЙ ПОТОК, ЛМ	ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА	РАЗМЕРЫ, ММ
GTAB-10-IP65-6500-S	403400	220-240 В	10 ВТ	860	6500 К	100*80*26,4
GTAB-20-IP65-6500-S	403500	220-240 В	20 ВТ	1210	6500 К	100*80*26,4
GTAB-30-IP65-6500-S	403600	220-240 В	30 ВТ	1650	6500 К	135*100*28,4
GTAB-50-IP65-6500-S	403700	220-240 В	50 ВТ	2310	6500 К	160*135*22,2

ДИЗАЙН ИЗДЕЛИЯ МОЖЕТ ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ В ЛИСТОВКЕ, ЧТО НЕ ВЛИЯЕТ НА ЕГО СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ