

### **Термомат ПОЛИТАРП с утеплителем для укрытия бетона и создания теплового контура**



Термотент ПОЛИТАРП имеет трехслойную структуру (2 слоя четырехслойного плетёного полиэтилена + вспененный утеплитель 5 мм) и позволяет добиваться высокого качества и эффективности производимых работ при небольших затратах.

### **Техническое описание**

- **основная ткань** – водонепроницаемая четырехслойная ламинированная полиэтиленовая ткань, закрывает утеплитель с 2-х сторон
- **утеплитель** – пенополиэтилен с теплопроводностью **0,037 ккал/м/чС**
- **разрывная нагрузка ткани** – вдоль 434 Н/5см, поперек 337 Н/5см
- **стойкость к проколу** (ГОСТ 12.4.118-82, скорость 500 мм) – **280-480 гс**
- по всему периметру **установлены люверсы** (интервал 0,5м) для крепления тентов к строительным объектам и связывания между собой
- **удельный вес изделия** – 200-500 гр/м<sup>2</sup>

Наши утепленные тенты ПОЛИТАРП идеально подходят для применения в строительстве в осенне-зимний период, сочетая в себе современность, качество и простоту эксплуатации. Они износостойки, не промокают, к ним не прилипает сырой бетон, они сохраняют хорошую теплоизоляцию при минусовых температурах.

Собственное производство позволяет выполнять нестандартные заказы в кратчайшие сроки. На складе готовой продукции всегда в наличии достаточный объем. Мы бесплатно доставляем заказы до популярных транспортных компаний !

**МЫ ЯВЛЯЕМСЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ  
И ВСЕГДА СМОЖЕМ ПРЕДЛОЖИТЬ ВАМ ЛУЧШУЮ ЦЕНУ !!!**