

ООО «Лабораторные Технологии»

Вентиль запорный игольчатый

15нж54бк/1

Руководство по эксплуатации

Настоящее руководство по эксплуатации является документом, совмещенным с паспортом.

1. Описание

Вентиль запорный игольчатый 15нж54бк/1 с наружной и внутренней резьбой используется в качестве запорного устройства для приборов измерения давления, на линиях технологического и технического контроля. Предназначен для установки в прямолинейные трубопроводы.

2. Технические параметры прибора

Наименование параметра	Значение
Диаметр условный Ду, мм	15
Диаметр проходного отверстия, мм	5
Давление рабочей среды, МПа (кгс/см ²)	16 (160)
Температура рабочей среды, °С	От -60 до +300
Температура окружающей среды, °С	От -60 до +40
Климатическое исполнение	ХЛ1
Габариты, мм	82x86x33
Масса, кг	0,3

Присоединение:

- Резьба трубная цилиндрическая внутренняя G1/2" ГОСТ 6357-81 на входе
- Резьба метрическая наружная M33x1,5 ГОСТ 24705-81 на выходе

Материал основных деталей

Корпус	Сталь по AISI 304
Игольчатый шток	Сталь 95X18
Уплотнение	Фторопласт Ф-4

3. Комплектация

Наименование	Количество, шт
Вентиль	1
Паспорт	1
Упаковка	1

Паспорт может поставляться в количестве 1 штука для партии изделий

4. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев с момента продажи. Гарантия распространяется на оборудование, установленное и используемое в соответствии с инструкциями по установке и техническими характеристиками изделия, описанными в данном паспорте.

5. Свидетельство о приемке

Вентиль запорный игольчатый 15нж54бк/1 соответствуют требованиям ТУ 3132-007-62222403-2015 и руководству по эксплуатации и признан годным к эксплуатации.

6. Свидетельство об упаковке

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

7. Сведения о рекламации.

При появлении неисправностей, влияющих на работу в период гарантийного срока эксплуатации, претензии направлять по адресу:

Производитель:

ООО «Лабораторные Технологии»
г. Дзержинск, Нижегородская область,
ул. Ленинградская, дом 12А
Тел./факс: (8313) 36-76-13

