

г.НОВОСИБИРСК, ул. Чаплыгина 48, оф15 **ВНИМАНИЕ!!! ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК, ПРИОБРЕТАЙТЕ ТОЛЬКО У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ**

8 (383) 258-99-60; 8 (962) 838-99-60



почта: vlad@kraski-avangard.ru

Менеджер: Жалнин Владимир

(в цены включены стоимость тары, упаковки, маркировки)

Фото продукции	КАТЕГОРИИ, НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ	РАСХОД ПРОДУКЦИИ (Г / М.КВ)	УПАКОВКА, ОБЪЕМ	ЦЕНА (с НДС) ЗА 1 КГ. ДО 1 ТОННЫ	ЦЕНА (с НДС) ЗА 1 КГ. ВЫШЕ 1 ТОННЫ
ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ «АВАНГАРД»					
	Покрытие огнезащитное «АВАНГАРД» (-25°C) для стальных конструкций. До 20 лет (дисперсия на органической основе, готовая к применению)	90 минут 2,54 кг (1,43 мм) 60 минут 1,88 кг (1,06 мм)	ЕВРОВЕДРО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 25кг (0,04м3)	280,00	Договорная
	Краска огнезащитная «АВАНГАРД» (- +5°C) для металлических конструкций. До 20 лет (дисперсия на водной основе, готовая к применению)	90 минут 1,69 кг (2,95 мм) 60 минут 1,2кг (2,11 мм)	ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 34кг. (0,06 м3)	219,00	Договорная
ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ВОЗДУХОТВОДОВ					
	НОВИНКА Краска огнезащитная «01 Профи» (- +5°C) для стальных воздухопроводов. до 20 лет (краска на водной основе, готовая к применению)	30 минут 1,6 кг (1,00 мм) 60 минут 2,6 кг (1,6 мм)	ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 34кг. (0,06 м3)	219,00	Договорная
ПРОПИТКИ ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ «АВАНГАРД»					
	Лак огнезащитный «АВАНГАРД-ГЕЛИОС» (-25°C) для деревянных конструкций. До 15 лет (на сложной основе огнезащитных компонентов и органических растворителей)	1 гр. огнезащ. не менее 200 гр/м2	КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 8кг (0,01 м3)	316,00	Договорная
фото отсутствует	Покрытие огнезащитное для древесины «Авангард-Экстра» (+5°C) (на водной латексной основе, готовое к применению)	1 гр. огнезащ. не менее 290 гр/м2	ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 12кг, 34кг. (0,06 м3)	219,00	Договорная
	Состав «АВАНГАРД-ЖК» (жидкий концентрат) (-15°C) огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет (концентрат разбавлять H2O 1:2)	1 гр. огнезащ. не менее 310 гр/м2 II гр. Огнезащ. не менее 200 гр/м2	ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 13кг, 30кг. (0,06 м3)	145,00	Договорная
	Состав «АВАНГАРД-СК» (сухой концентрат) (-15°C) огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет (концентрат разбавлять H2O 1:2)	1 гр. огнезащ. не менее 310 гр/м2 II гр. Огнезащ. не менее 200 гр/м2	ВЕДРО ПОЛИЭТИЛЕНОВОЕ 28кг. (0,06 м3)	145,00	Договорная
	Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» (готовый раствор) (до -5°C) огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет (раствор готовый к применению)	1 гр. огнезащ. не менее 310 гр/м2 II гр. Огнезащ. не менее 200 гр/м2	КАНИСТРА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 12,5кг 25кг (0,01 м3)	85,00	Договорная
	Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» -Щ (щелочной) (- +5°C) огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет (порошок разбавлять H2O 1:2)	1 гр. огнезащ. не менее 310 гр/м2 II гр. Огнезащ. не менее 200 гр/м2	БУМАЖНЫЙ МЕШОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ 30кг. (0,05 м3)	80,00	Договорная
	Состав «АВАНГАРД-АУРУМ» -С (солевой) (- +5°C) огнебиозащитная пропитка для древесины. До 6 лет (порошок разбавлять H2O 1:2)	1 гр. огнезащ. не менее 310 гр/м2 II гр. Огнезащ. не менее 200 гр/м2	БУМАЖНЫЙ МЕШОК С ПОЛИЭТИЛЕНОВЫМ ВКЛАДЫШЕМ 30кг. (0,05 м3)	75,00	Договорная
ГРУНТ					
фото отсутствует	Грунт-эмаль «АВАНГАРД» (быстросохнущий, органорастворимый, противокоррозионный состав. Применяется для окраски различных металлических конструкций.)	200 гр/м2	ЕВРОВЕДРО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 25 кг (0,04м3)	120,00	
фото отсутствует	Грунт «ГФ-021» (предназначен для грунтовки и окраски металлических изделий и бетона, под дальнейшее покрытие различными красками.)	200 гр/м2	ЕВРОВЕДРО МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ 25 кг (0,04м3)	125,00	
ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ КОНСТРУКТИВНАЯ ОГНЕЗАЩИТА МЕТАЛЛА «ЗСП-01»					
	Огнезащитный состав «ЗСП-01К» (-25°C) (для конструктивной огнезащиты металлоконструкций, на основе органических растворителей) предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы и т. п.) с целью повышения предела их огнестойкости. до R120	120 минут 4,75 кг (3,4 мм) 90 минут 4,26 кг (3,04 мм)	Стальное ведро 25 кг (0,04м3)	280,00	Договорная
	Огнезащитный состав «ЗСП-01Кв» (+5°C) (для конструктивной огнезащиты металлоконструкций, на водной основе) предназначен для нанесения на стальные несущие конструкции зданий и сооружений (колонны, связи, балки, фермы и т. п.) с целью повышения предела их огнестойкости.	120 минут 4,93 кг (3,39 мм) 90 минут 4,56 кг (3,14 мм)	Стальное ведро 25 кг (0,04м3)	219,00	Договорная

ПОКРЫТИЯ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ «ОПЗ-МЕТ»

	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-О» (-25°C) (для стальных конструкций, на органической основе)	90 минут 2,10 кг (1,25 мм) 60 минут 1,84 кг (1,1 мм)	Стальное ведро 25 кг (0,04м3)	295	Договорная
	Краска огнезащитная «ОПЗ-МЕТ-В» (+5°C) (для стальных конструкций, на водной основе)	90 минут 2,10 кг (1,25 мм) 60 минут 1,84 кг (1,1 мм)	Пластиковое ведро 34кг (0,06 м3)	230	Договорная
ОГНЕЗАЩИТНЫЕ СОСТАВЫ UNITFIRE					
фото отсутствует	Обмазка «UNITFIRE» (+5°C) (предназначена для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений R45 – R120)	90 минут 3,50 кг (3,50 мм) 60 минут 2,80кг (2,80 мм)	Пластиковое ведро 25кг (0,04м3)	205,00	Договорная
фото отсутствует	Краска огнезащитная «Unitfire WB» (+5°C) (для стальных конструкций на водной основе)	90 минут 1,23 кг (0,70 мм) 60 минут 1,23 кг (0,70 мм)	Пластиковое ведро 34кг (0,06 м3)	230,00	Договорная
фото отсутствует	Обмазка «UNITFIRE N» (-25°C) (предназначена для повышения предела огнестойкости несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений R45 – R120)	90 минут 3,50 кг (3,50 мм) 60 минут 2,90 кг (2,90 мм)	Металлическое ведро 20кг (0,04м3)	245,00	Договорная
фото отсутствует	Краска огнезащитная «Unitfire CH» (-25°C) (для стальных конструкций, на органической основе)	90 минут 1,23 кг (0,70 мм) 60 минут 1,06 кг (0,60 мм)	Металлическое ведро 25кг (0,04м3)	350,00	Договорная
фото отсутствует	Покрытие огнезащитное «UNITFIRE LUX» (+5°C) (для для кабеля и бетонных поверхностей, на водной латексной основе.)	2,56 кг/м2 (1,46 мм)	Пластиковое ведро 34кг (0,06 м3)	220,00	Договорная
фото отсутствует	Огнезащитный состав Unitfire Epo (от -15°C до +35°C) (Двухкомпонентный атмосферостойкий (влажность, осадки, перепады температур) и устойчивый к агрессивным средам (щелочь, кислоты) огнезащитный вспучивающийся материал на эпоксидной основе.)	90 минут 2,01 кг (1,78 мм) 60 минут 1,54 кг (1,3 мм)	Металлическое ведро 20кг (0,04м3)	398,00	Договорная