

ПРАЙС – ЛИСТ май 2020г.

Дверь противопожарная		
Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Дверь металлическая противопожарная глухая EI60	кв.м.	5900
Дверь глухая алюминиевая для чистых помещений внешняя	кв.м.	25500
Дверь глухая алюминиевая для чистых помещений откатная	кв.м.	38800
Дверь деревянная противопожарная	кв.м.	7800
Доводчик (для полотна весом до 80 кг)	штука	1700
Порог выпадающий (для створки до 1100мм)	штука	3900
Порог съемный	штука	1000
Остекление 25% внешнее 39 мм (+/-)	кв.м.	(кв.м*25/100)*1 3300
Остекление 25% внутреннее 27мм (+/-)	кв.м.	(кв.м*25/100)*1 1400
Армированное стекло 25% 6 мм	кв.м.	(кв.м*25/100)*5 985
1-камерный стеклопакет	кв.м.	2375
2-камерный стеклопакет	кв.м.	3325
Замок антипаника "Эконом" на 1 створку пуш-бар с нажимной ручкой комплект (Китай)	штука	9000
Замок антипаника "Эконом" на 2 створки пуш-бар с нажимной ручкой комплект (Китай)	штука	14000
Замок антипаника "Премиум" на 1 створку (Италия)	штука	16000
Замок антипаника "Премиум" на 2 створки (Италия)	штука	21000
Замок врезной с функцией антипаника	штука	4500

Исполнение дверей противопожарных:

1. Дверное полотно из стали толщиной 1 мм, коробка из стали толщиной 1,5 мм;
2. Порошковый окрас по каталогу RAL (7035, 7038, 8017, 9010);
3. Резиновый уплотнитель по периметру дверного полотна;
4. Терморасширяющийся уплотнитель по периметру дверной коробки;
5. Дверные петли на подшипниках;

Алюминиевая | стальная светопрозрачная конструкция

Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Алюминиевая/стальная светопрозрачная конструкция холодная	кв.м.	17900
Алюминиевая/стальная светопрозрачная конструкция теплая	кв.м.	18900
Тонировочная пленка	кв.м.	1400
Окно глухое внешнее	кв.м.	20700
Окно глухое внутреннее	кв.м.	18250
Дверь светопрозрачная внешняя	кв.м.	23300
Дверь светопрозрачная внутренняя	кв.м.	21900
Доводчик дверной	штука	2100
Порог выпадающий (для створки до 1100мм)	штука	3900
Порог съемный	штука	1000
Витражи (алюминиевые)	кв.м.	18000
Замок антипаника "Эконом" на 1 створку пуш-бар с нажимной ручкой комплект (Китай)	штука	9000
Замок антипаника "Эконом" на 2 створки пуш-бар с нажимной ручкой комплект (Китай)	штука	14000
Замок антипаника "Премиум" на 1 створку (Италия)	штука	16000
Замок антипаника "Премиум" на 2 створки (Италия)	штука	21000
Замок врезной с функцией антипаника	штука	4500

Исполнение светопрозрачных окон/дверей/перегородок противопожарных:

1. Цельностальной профиль StallProfil(Швеция)/ аналог Россия;
2. противопожарное стекло – прозрачное многослойное;
3. специальный штапик и уплотнители;
4. окраска по каталогу RAL

Окна /Двери ПВХ

Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Трехкамерный профиль с двухкамерным стеклопакетом ("Стандарт")	кв.м.	5800
Пятикамерный профиль с трехкамерным стеклопакетом ("Премиум")	кв.м.	6900
Трехкамерный профиль с однокамерным стеклопакетом ("Эконом")	кв.м.	5400
Подоконник	штука	шт.
Москитная сетка	штука	шт.

Штора противопожарная

Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Штора противопожарная EI 60	кв.м.	4500
Штора дымозащитная EI60 EI120	кв.м.	3900
Блок управления с 1 приводом	штука	5500
БУ с двумя приводами	штука	8500
БУ с двумя приводами и синхронизатором	штука	15500
ИБП VA500 300Вт	штука	3500

Конструкция противопожарной шторы:

1. короб, вертикальные направляющие 80x70, отсекающая шина;
2. порошковая окраска по каталогу RAL 9003;
3. октагональный вал с электроприводом;
4. композитный экран из специализированных жаростойких тканей.

Ворота противопожарные и технические

Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Ворота распашные противопожарные	кв.м.	9500
Ворота распашные технические	кв.м.	8000
Ворота подъемно-секционные	кв.м.	12000
Ворота откатные противопожарные	кв.м.	11000
Ворота откатные технические	кв.м.	10000

Люки дымоудаления

Показатель	Единица измерения	цена, руб.
Люк дымоудаления с куполом с заполнением из сотового поликарбоната 16мм	кв.м.	57440
Люк дымоудаления с куполом с заполнением из 2-х слойного акрила	кв.м.	65530
Люк дымоудаления стальной EI60	кв.м.	62 592
БУ электрической системой дымоудаления	Штука	77 870

*Согласно ГОСТ Р 53301-2013 п.5.8.1 для люков дымоудаления время открывания створки не должно превышать 90 с. , угол открытия не менее 90° с фиксацией в открытом положении.

С уважением,
 Ксения,
 Менеджер по работе с клиентами
 Company group PTP
 ООО «МФЦ-Строй»
 ООО «ПожТехПреграда»
 (812) 748-34-84; +7(963) 349-48-95
 E-mail: ksenia.s@mfc-s.ru