

Моторное масло ROLF Dynamic 10W-40 SJ/CF

Полусинтетическое

Описание и область применения:

Полусинтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, в том числе с турбонаддувом. Для всесезонного применения.

Использование современной присадочной технологии обеспечивает безупречную чистоту масла и защиту двигателя в течение всего срока службы.

Обеспечивает отличную смазку при любых условиях эксплуатации.

Допуски и соответствия:

API SJ/CF

Доступная фасовка: 1 / 4 / 20 / 208л

Типичные физико-химические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Класс вязкости	10W-40
Классификация масла по API	SJ/CF
Плотность при 20°C, г/см ³	0,870
Кинематическая вязкость при 100 °C, мм ² /с	14,6
Индекс вязкости	156
Щелочное число, мг КОН/г	8,0
Сульфатная зольность, %	1,2
Температура вспышки в открытом тигле, °C	230
Температура застывания, °C	минус 38



- ✓ **Защита двигателя** ✓ **Экономия топлива**
- ✓ **Высокая термическая стабильность**

ROLF Lubricants GmbH
Gebäude 9115
Chempark Bayer Leverkusen
51373 Leverkusen
Germany

COMMERZBANK
Neß 7-9
20457 Hamburg
IBAN: DE96 2004 0000 0629 5620 00

Tel.: +49 4103 703 68 08,
+49 0179 7539 329
e-mail: info@rolfoil.de
www.rolfoil.de

Представительство в России:
ООО «РОЛЬФ ЛУБРИКАНТС»
107113, г. Москва,
ул. Сокольнический вал,
д.1Ж, стр.2, пом.7
+7 (495) 765-77-72