

Таблица 4 Габаритные размеры и объемы СКС с углом днища 45°

Марка силоса	Диаметр силоса, м	Высота крыши, м	Глубина днища, м	Высота цилиндра, м	Количество ярусов цилиндра	Полезный объем силоса, м ³	Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м ³) в тоннах
СКС 1,83-1/45	1,83	0,42	0,91	1,17	1	5	3,75
СКС 1,83-2/45	1,83	0,42	0,91	2,30	2	7	5,25
СКС 1,83-3/45	1,83	0,42	0,91	3,32	3	10	7,5
СКС 1,83-4/45	1,83	0,42	0,91	4,52	4	13	9,75
СКС 1,83-5/45	1,83	0,42	0,91	5,65	5	16	12
СКС 1,83-6/45	1,83	0,42	0,91	6,78	6	18	13,5
СКС 1,83-7/45	1,83	0,42	0,91	7,90	7	21	15,75
СКС 1,83-8/45	1,83	0,42	0,91	9,02	8	24	18
СКС 1,83-9/45	1,83	0,42	0,91	10,14	9	27	20,25
СКС 2,75-1/45	2,75	0,64	1,37	1,17	1	14	10,5
СКС 2,75-2/45	2,75	0,64	1,37	2,30	2	17	12,75
СКС 2,75-3/45	2,75	0,64	1,37	3,32	3	23	17,25
СКС 2,75-4/45	2,75	0,64	1,37	4,52	4	30	22,5
СКС 2,75-5/45	2,75	0,64	1,37	5,65	5	37	27,75
СКС 2,75-6/45	2,75	0,64	1,37	6,78	6	43	32,25
СКС 2,75-7/45	2,75	0,64	1,37	7,90	7	50	37,5
СКС 2,75-8/45	2,75	0,64	1,37	9,02	8	57	42,75
СКС 2,75-9/45	2,75	0,64	1,37	10,14	9	63	47,25
СКС 2,75-10/45	2,75	0,64	1,37	11,26	10	70	52,5
СКС 3,67-1/45	3,67	0,86	1,85	1,17	1	18	13,5
СКС 3,67-2/45	3,67	0,86	1,85	2,30	2	30	22,5
СКС 3,67-3/45	3,67	0,86	1,85	3,32	3	42	31,5
СКС 3,67-4/45	3,67	0,86	1,85	4,52	4	54	40,5
СКС 3,67-5/45	3,67	0,86	1,85	5,65	5	66	49,5
СКС 3,67-6/45	3,67	0,86	1,85	6,78	6	78	58,5
СКС 3,67-7/45	3,67	0,86	1,85	7,90	7	90	67,5
СКС 3,67-8/45	3,67	0,86	1,85	9,02	8	102	76,5
СКС 3,67-9/45	3,67	0,86	1,85	10,14	9	114	85,5
СКС 3,67-10/45	3,67	0,86	1,85	11,26	10	126	94,5
СКС 3,67-11/45	3,67	0,86	1,85	12,38	11	138	103,5
СКС 4,58-1/45	4,58	1,07	2,29	1,17	1	39	29,25
СКС 4,58-2/45	4,58	1,07	2,29	2,30	2	57	42,75
СКС 4,58-3/45	4,58	1,07	2,29	3,32	3	75	56,25
СКС 4,58-4/45	4,58	1,07	2,29	4,52	4	93	69,75
СКС 4,58-5/45	4,58	1,07	2,29	5,65	5	111	83,25
СКС 4,58-6/45	4,58	1,07	2,29	6,78	6	129	96,75
СКС 4,58-7/45	4,58	1,07	2,29	7,90	7	147	110,25
СКС 4,58-8/45	4,58	1,07	2,29	9,02	8	165	123,75
СКС 4,58-9/45	4,58	1,07	2,29	10,14	9	183	137,25
СКС 4,58-10/45	4,58	1,07	2,29	11,26	10	201	150,75
СКС 4,58-11/45	4,58	1,07	2,29	12,38	11	219	164,25
СКС 5,5-5/45	5,5	1,28	2,75	5,65	5	167	41,75
СКС 5,5-6/45	5,5	1,28	2,75	6,78	6	193	144,75
СКС 5,5-7/45	5,5	1,28	2,75	7,90	7	219	164,25
СКС 5,5-8/45	5,5	1,28	2,75	9,02	8	245	183,75
СКС 5,5-9/45	5,5	1,28	2,75	10,14	9	271	203,25
СКС 5,5-10/45	5,5	1,28	2,75	11,26	10	297	222,75

Продолжение таблицы 4 Габаритные размеры и объемы СКС с углом днища 45°

Марка силоса	Диаметр силоса, м	Высота крыши, м	Глубина днища, м	Высота цилиндра, м	Количество ярусов цилиндра	Полезный объем силоса, м ³	Грузовместимость (по пшенице с насыпной плотностью 0,75т/м ³) в тоннах
СКС 5,5-11/45	5,5	1,28	2,75	12,38	11	323	242,25
СКС 5,5-12/45	5,5	1,28	2,75	13,50	12	349	261,75
СКС 5,5-13/45	5,5	1,28	2,75	14,62	13	375	281,25
СКС 5,5-14/45	5,5	1,28	2,75	15,74	14	401	300,75
СКС 6,42-5/45	6,42	1,495	3,21	5,65	5	235	176,25
СКС 6,42-6/45	6,42	1,495	3,21	6,78	6	270	202,5
СКС 6,42-7/45	6,42	1,495	3,21	7,90	7	307	230,25
СКС 6,42-8/45	6,42	1,495	3,21	9,02	8	343	257,25
СКС 6,42-9/45	6,42	1,495	3,21	10,14	9	379	284,25
СКС 6,42-10/45	6,42	1,495	3,21	11,26	10	415	311,25
СКС 6,42-11/45	6,42	1,495	3,21	12,38	11	451	338,25
СКС 6,42-12/45	6,42	1,495	3,21	13,50	12	487	365,25
СКС 6,42-13/45	6,42	1,495	3,21	14,62	13	523	392,25
СКС 6,42-14/45	6,42	1,495	3,21	15,74	14	559	419,25
СКС 6,42-15/45	6,42	1,495	3,21	16,86	15	595	446,25
СКС 7,33-7/45	7,33	1,71	3,67	7,90	7	395	296,25
СКС 7,33-8/45	7,33	1,71	3,67	9,02	8	443	332,25
СКС 7,33-9/45	7,33	1,71	3,67	10,14	9	491	368,25
СКС 7,33-10/45	7,33	1,71	3,67	11,26	10	539	404,25
СКС 7,33-11/45	7,33	1,71	3,67	12,38	11	587	440,25
СКС 7,33-12/45	7,33	1,71	3,67	13,50	12	635	476,25
СКС 7,33-13/45	7,33	1,71	3,67	14,62	13	683	512,25
СКС 7,33-14/45	7,33	1,71	3,67	15,74	14	731	548,25
СКС 7,33-15/45	7,33	1,71	3,67	16,86	15	779	584,25
СКС 8,25-7/45	8,25	1,93	4,12	7,90	7	518	388,5
СКС 8,25-8/45	8,25	1,93	4,12	9,02	8	578	433,5
СКС 8,25-9/45	8,25	1,93	4,12	10,14	9	638	478,5
СКС 8,25-10/45	8,25	1,93	4,12	11,26	10	698	523,5
СКС 8,25-11/45	8,25	1,93	4,12	12,38	11	758	568,5
СКС 8,25-12/45	8,25	1,93	4,12	13,50	12	818	613,5
СКС 8,25-13/45	8,25	1,93	4,12	14,62	13	878	658,5
СКС 8,25-14/45	8,25	1,93	4,12	15,74	14	938	703,5
СКС 8,25-15/45	8,25	1,93	4,12	16,86	15	998	748,5