

# ИСТОЧНИКИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 24 Вольт



- Компактный размер — толщина драйвера менее 3 см
- Фильтры входящего напряжения и EMC
- Компоненты премиум класса – стабильная работа светодиодных источников освещения
- Модельный ряд от 60 Вт до 350 Вт



Модель	Код продукта	Мощность, Вт
GDLI-S-60-IP20-24	511228	60
GDLI-S-100-IP20-24	511222	100
GDLI-S-150-IP20-24	511224	150
GDLI-S-200-IP20-24	511225	200
GDLI-S-250-IP20-24	511226	250
GDLI-S-350-IP20-24	511227	350

## Идеальны для:

- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных лент 24 В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ Гибкого неона 24 В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных рекламных модулей 24В
- ▶ ПОДКЛЮЧЕНИЯ светодиодных линеек 24В
- ▶ СОЗДАНИЯ светодиодных светильников и осветительных конструкций

Выходное напряжение  
**24 Вольт**

Сертификат соответствия  
**ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА**

Входное напряжение  
**170-250 Вольт**