



Общество с ограниченной ответственностью

456208, Челябинская область, г. Златоуст,

ул. 50-летия Октября, д. № 5, оф. 109

Тел.: 8906-864-9357, 8922-715-4164, 8904-812-6607

e-mail: chel-bgb@yandex.ru, www.zlat-ural.ru

«__17__»_августа__2020__г.

Утверждаю Директор ООО «Злат-Актив»  Боронин Г.Б.

ПРАЙС. Контроллеры управления тепловыми пунктами зданий

ОТОПЛЕНИЕ + ГВС ЗДАНИЯ

PIXEL 2511-02 схема 1. Контроллер осуществляет управление температурой контура отопления здания в зависимости от уличной температуры наружного воздуха, а также контроль температуры воды «обратки», возвращаемой в тепловую сеть, управление контуром ГВС. Подключаемые датчики температуры: 2-х проводные Pt1000(5шт.). Контроллер управляет электроприводами клапанов ОТОПЛЕНИЯ и ГВС сигналом 0..10В, 1 насосом отопления. Габаритные размеры (ВхШхГ) 100x105x57мм, Упитания=24VDC, степень защиты IP20.

28050,80 рублей

PIXEL 2511-02 схема 2. Контроллер осуществляет управление температурой контура отопления здания в зависимости от уличной температуры наружного воздуха, а также контроль температуры воды «обратки», возвращаемой в тепловую сеть, управление контуром ГВС. Подключаемые датчики температуры: 2-х проводные Pt1000(5шт.). Контроллер управляет электроприводами клапанов ОТОПЛЕНИЯ и ГВС сигналом 0..10В, 2 насосами отопления. Габаритные размеры (ВхШхГ) 100x105x57мм, Упитания=24VDC, степень защиты IP20.

29050,80 рублей

ОТОПЛЕНИЕ ЗДАНИЯ

PIXEL 2511-02 схема 3. Контроллер осуществляет управление температурой контура отопления здания в зависимости от уличной температуры наружного воздуха, а также контроль температуры воды «обратки», возвращаемой в тепловую сеть. Подключаемые датчики температуры: 2-х проводные Pt1000(3шт.). Контроллер управляет электроприводом клапана ОТОПЛЕНИЯ сигналом 0..10В, 2 насосами отопления. Габаритные размеры (ВхШхГ) 100x105x57мм, Упитания=24VDC, степень защиты IP20.

25750,80 рублей

PIXEL 2511-02 схема 1 эконом. Контроллер осуществляет управление температурой контура отопления здания в зависимости от уличной температуры наружного воздуха, а также контроль температуры воды «обратки», возвращаемой в тепловую сеть. Подключаемые датчики температуры: 2-х проводные Pt1000(3шт.). Контроллер управляет электроприводом клапана ОТОПЛЕНИЯ сигналом 0..10В, 1 насосом отопления. Габаритные размеры (ВхШхГ) 100x105x57мм, Упитания=24VDC, степень защиты IP20.

24750,80 рублей

ГВС ЗДАНИЯ

PIXEL 2511-02 схема 4. Контроллер осуществляет поддержание заданной температуры контура ГВС здания, а также контроль температуры воды «обратки», возвращаемой в тепловую сеть. Подключаемые датчики температуры: 2-х проводные Pt1000(3шт.). Контроллер управляет электроприводом клапана ГВС сигналом 0..10В, насосом рециркуляции ГВС. Габаритные размеры (ВхШхГ) 100x105x57мм, Упитания=24VDC, степень защиты IP20.

23190,80 рублей

Гарантия на контроллеры 24 месяца.

При покупке от 2-х контроллеров предоставляется скидка 5%.

Срок изготовления 15 рабочих дней.

В стоимости оборудования НДС не предусмотрен. ООО «Злат-Актив» не является плательщиком НДС (упрощенная система налогообложения).