



Harmony - Гармония краска для интерьера

Тип	Глубокоматовая экологичная краска, придающая поверхности бархатистый эффект.
Область применения	Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и других сухих помещениях.
Объекты применения	Применяется для окраски стен в гостиных, детских комнатах, спальнях и других сухих помещениях. Также может применяться для потолков в сухих помещениях.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Базис	А и С
Цвета	База: А и С. Колеруется в пастельные и насыщенные оттенки по каталогу цветов Tikkurila «Симфония» и «Почувствуй цвет». База А может также использоваться в качестве белой краски.
Степень блеска	Глубоко матовая
Класс эмиссии строительного материала	М1
Расход	Теоретический расход - 8-12 м ² /л. Рекомендуемая толщина сухой пленки: 36-46 мкм. Практический расход зависит от способа и условий при нанесении, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Тара	А: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л, 18 л С: 0.225 л, 0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносите кистью, валиком, распылителем. При нанесении безвоздушным распылением применять сопло 0,017"–0,021". Допускается разбавить до 10% по объему.
Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1–2 часа.
Стойкость к химикатам	Устойчива к чистке мягкими моющими средствами.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3
Стойкость к мокрому трению	1 класс по ISO 11998, выдерживает легкую влажную уборку.
Сухой остаток	Около 40%, в зависимости от цвета
Плотность	Около 1,3 кг/л, в зависимости от цвета



Harmony - Гармония краска для интерьера

Хранение	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.
Свидетельство о государственной регистрации	 Свидетельство о государственной регистрации
Сертификат пожарной безопасности	 FSC_Joker_Harmony_SiroHimmea_Lumi_Liitu_Tunto_Magnetic

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не менее 5° С, и относительная влажность воздуха не выше 80%.
Предварительная подготовка	Неокрашенная поверхность: Поверхность очистить от непрочно держащихся старых покрытий, загрязнений и пыли. При необходимости зашпатлевать поверхность шпатлевкой Euro Filler Light. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется. Грунтование обязательно перед нанесением по пористым поверхностям и поверхностям, зашпатлеванным сухими строительными смесями. Ранее окрашенные поверхности: Вымыть поверхность раствором Maalipesu, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Твердую, глянцевую, окрашенную поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости зашпатлевать неровности шпатлевкой Euro Filler Light, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, загрунтовать, например, универсальной грунтовкой Luja. При сплошном шпатлевании грунтование не требуется.
Окраска	Краску тщательно перемешать перед применением, при необходимости, разбавить водой до 10% по объему. Наносить кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.
Очистка инструментов	Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.
Уход	Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности. Допускается очистка только сухой мягкой щеткой или губкой. По истечении 1 месяца, если требуется очистка, используйте сухую или слегка влажную губку.
Ремонтная окраска	Поверхность, окрашенную краской для интерьера Harmony, можно окрашивать той же краской или другой водоразбавляемой однотипной краской Tikkurila. См. пункт "Предварительная подготовка".
Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC	(cat A/a) 30 г/л (2010) Harmony содержит ЛОС менее 2 г/л.

ОХРАНА ТРУДА

Продукт не классифицирован как опасный. Сертификат безопасности предоставляется по запросу.



Harmony - Гармония краска для интерьера

 [HARMONY Паспорт безопасности](#)

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ

Пустые контейнеры должны утилизироваться или ликвидироваться в соответствии с местным законодательством. Жидкие отходы должны уничтожаться в соответствии с местным законодательством.

ТРАНСПОРТИРОВКА

VAK/ADR -

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

**Выбрали продукт?
Найдите ближайший магазин в вашем городе**

