



Для растачивания незакаленных и подшлифовывания закаленных кулачков, регулировочные кулачки с возможностью переворота и бесступенчатой регулировки.

Приспособление для расточки кулачков BAV используется преимущественно при расточке по внутреннему диаметру, либо при проточке по наружному диаметру незакаленных кулачков в трехкулачковых патронах.


При помощи BAV патрон в течение нескольких секунд может быть приведен в состояние, которое он принимает впоследствии при обработке заготовок (предварительное напряжение).

Таким образом, поверхности зажима кулачков занимают то же самое положение, что и при зажиме заготовки, и растачиваемые поверхности будут располагаться в точности соосно.

**Технические особенности:**

- Используется только для базовых и сменных кулачков

Инструментальная группа А09  
Тип 091 приспособление для расточки кулачков для трехкулачкового патрона



Идент. номер	Размер для патрона размера	Макс. Нагрузка	Наружн.-Ø	Внутр.-Ø	Диапазон вылета		В	Резьба	Вес, кг. приблизит.	
					Ø J	Ø A				
220206 <sup>1)</sup>	0	125	15	153	110	50-115	150-215	20	M5	1,6
220207	1	200	30	176	110	35-125	170-260	31	M8	3,4
220208	2	250	30	215	135	70-140	215-285	31	M8	5
220209	3	250	30	244	162	100-175	240-315	31	M8	5,7
220210	4	315	30	290	208	145-215	290-360	31	M8	6,9
220211	5	400	40	342	260	160-270	330-440	31	M10	8,5

<sup>1)</sup> облегченное исполнение