



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Лифты Казани
ИНН 1661023619 / ОГРН 1091690029067 с 2009 года

www.ЛифтыКазани.РФ

Прайс-лист
на лифтовые канаты и ремни тяговые со склада в Казани
с 11.01.2021г.

1. Лифтовые канаты «Мечел» (Россия)

№№	Диаметр*, мм Стандарт	Маркировка, Н/мм ²	Цена за 1метр без НДС	
			на барабане (=2000м)	в бухтах с нарезкой
1.	DIN 3060 d=6,0мм	FE bk 1570 (1770)	45,00	48,00
2.	DIN 3062 d=8,0мм	FE bk 1570 (1770/1370)	58,00	62,00
3.	DIN 3062 d=10,0мм	FE bk 1570 (1770/1370)ГЛ	74,00	79,00
4.	DIN 3062 d=12,0мм	FE bk 1570 (1770/1370)ГЛ	106,00	108,00
5.	ГОСТ 3077 d=6,4	Г-В-Н-1570	51,00	55,00
6.	ГОСТ 3077 d=7,8	Г-В-Н-1570	59,00	62,50
7.	ГОСТ 3077 d=10,5	ГЛ-В-Н-1570	77,00	82,00
8.	ГОСТ 3077 d=12,0	ГЛ-В-Н-1570	110,00	115,00
9.	ГОСТ 3077 d=15,0	ГЛ-В-Н-1570	185,00	192,00

* канаты других диаметров (от 2,2мм до 16,0мм) поставляются по запросу

Отгрузка осуществляется со склада в Казани в течение 3-4-х рабочих дней после поступления предоплаты.

* - цена указана с учётом стоимости нарезки на отрезки по размерам заказчика.

Нарезанные канаты поставляются в бухтах, обёрнутых стреч-плёнкой для защиты от грязи и пыли.

При заказе на сумму не менее 5000 рублей доставка до терминалов транспортных компаний Деловые линии, Байкал-сервис в Казани – бесплатно.

Вся канатная продукция имеет необходимые сертификаты качества.

Заявки принимаются по адресу: sales@liftkazan.ru

тел. (843) 212-0-373 Сергей




г. Казань, ул. Гладилова, д.53 (офис и склад)



Диспетчерский комплекс «Обь», АСУД «SmartHouse», запчасти для лифтов и эскалаторов.



2. Ремни тяговые для лифтов (Otis Gen2, XIZI, Sigma) производство – Италия.

№	Наименование	Технические характеристики	Код Otis*	Цена за 1 метр без НДС		
				при заказе до 500м	при заказе 500-1000м	при заказе от 1000м
1.	Плоский тяговый ремень 25 P3.3	ширина – 25мм, толщина – 3,3мм, количество жил - 8 разрыв. усилие – 41,6кН	AAA717AJ1 	925	875	825
2.	Плоский тяговый ремень 30 P3 (с диагональными канавками)	ширина – 30мм, толщина – 3мм, количество жил – 12 диаметр жил – 1,6мм разрыв. усилие – 36,5кН	AAA717X1	1100	1000	900
3.	Плоский тяговый ремень 30 P3.3	ширина – 30мм, толщина – 3,3мм, количество жил - 10 разрыв. усилие - 52кН	AAA717AJ2 	925	875	825
4.	Плоский тяговый ремень 60 P3.3	ширина – 60мм, толщина – 3,3мм, количество жил - 20 разрыв. усилие – 104кН	AAA717AR1 	1700	1650	1600

максимальная длина ремня в бухте – 250м

*-маркировка Otis указана для справки. Сравнивайте тех. характеристики с паспортом лифта.

Отгрузка осуществляется со склада в Казани в течение 5-х рабочих дней после поступления предоплаты.

Цена указана с учётом стоимости нарезки на отрезки по размерам заказчика.

Нарезанные ремни поставляются в плоских бухтах, обёрнутых стреч-плёнкой для защиты от грязи и пыли.

При заказе на сумму не менее 5000 рублей доставка до терминалов транспортных компаний Деловые линии, Байкал-сервис в Казани – бесплатно.

Вся продукция имеет необходимые сертификаты качества.

Заявки принимаются по адресу: sales@liftkazan.ru

тел. (843) 212-0-373 Сергей

г. Казань, ул. Гладилова, д.53 (офис и склад)

