

Котел стальной газовый ТМ «Очаг» серии «Стандарт»

Котлы данной серии являются энергонезависимыми,
экономичными и простыми в обслуживании.
Работают как на природном так и на сжиженном топливе.

Рабочее давление 2 атм.

Компактный стальной
теплообменник
обеспечивает
высокоскоростной
теплообмен и большую
площадь теплопередачи
(КПД-92%)

Высокопроизводительный
медный контур ГВС
исключает шум при
пользовании горячей водой
и снижает образование
накипи. (от 12-20 кВт)

Теплоизоляция

Топочная камера
оптимального объема

**Микрофакельные
газогорелочные
трубы** производителя
«СервисГаз» изготовлены из
высоколегированной
нержавеющей стали

Специальное **окно**
для контроля розжига
запальной горелки

Дымоход
специальной конструкции
предотвращает затухание
горелки

**Экологичная
базальтовая плита,**
позволяющая снизить
теплопотери

**Указатель
температуры**
теплоносителя

**Датчик контроля
тяги** в дымоходе

Съемные
турбулизаторы
специальной формы
исключают засаживание
стенок теплообменника

**Блок управления
САБК** российского про-
изводителя «СервисГаз»
оборудован регулятором
давления газа, что обес-
печивает равномерное
горение и снижает рас-
ход газа до 30 %

**Датчик наличия
пламени** в камере сго-
рания