



**ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ И ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

400107, г. Волгоград, пр-кт Жукова Г.К., д.105 /8442/т.36-40-80, ф.36-40-84  
[www// aston34.ru](http://www.aston34.ru)      [aston01@mail.ru](mailto:aston01@mail.ru)



## Электрокотел ЭВПм

**Электрокотел ЭВПм предназначен для водяного отопления зданий, имеющих открытую отопительную систему, работающую при давлении не более 0,15 МПа (15 м водяного столба), при напряжении трехфазной сети 380 В или однофазной сети 220 В.**

Оснащен световой индикацией, трехступенчатой регулировкой мощности и регулировкой по температуре. Водонагреватели могут использоваться автономно или совместно с отопительными котлами, работающими на твердом топливе и природном газе.

01.03.2021

Характеристика	ЭВПм-3	ЭВПм-6	ЭВПм-9	ЭВПм-12	ЭВПм-15	ЭВПм-18	ЭВПм-24	ЭВПм-36	ЭВПм-48
Номинальная мощность, кВт	1/2/3	2/4/6	3/6/9	4/8/12	5/10/15	6/12/18	12/24	12/24/36	16/32/48
Номинальное напряжение, В (3-фазы)	380	380	380	380	380	380	380	380	380
Номинальное напряжение, В (1-фаза)	220	220							
Температуры воды на выходе, С	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85	35-85
Габаритные размеры (мм), не более	280x190 x555	280x190 x555	280x190 x664	280x190 x664	280x190 x654	280x190 x654	420x180 x654	570x190 x654	710x190 x654
Масса (кг), не более	10	10	12	12	12	12	21	30	40
Площадь отапливаемых помещений при расчетной температуре 25С и высоте помещений не более 3 метров	20-25	40-44	65-70	80-90	150	150-180	200-240	300-360	400-480
Частота, Гц	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Нагревательный элемент	СЭВ-3	СЭВ-6	СЭВ-9	СЭВ-12	СЭВ-15	СЭВ-9	СЭВ-12	СЭВ-12	СЭВ-12
<b>Цена с НДС (руб.)</b>	<b>5400</b>	<b>5600</b>	<b>5900</b>	<b>6500</b>	<b>6950</b>	<b>12790</b>	<b>13200</b>	<b>16400</b>	<b>18480</b>