



ATLAS DELFIN

импрегнат для плиток и швов

- для неглазурованных и каменных плиток
- для цементных швов
- защищает от масляных, жировых пятен, а также пятен от кофе, чая, воды
- придает плиткам деликатный блеск



■ Применение

Защищает от обычных бытовых загрязнений – от масел, жиров, кофе, чая, воды.
Защищает пористые поверхности – подвергающиеся структурному загрязнению.
Элементы, покрытые средством ATLAS DELFIN становятся более удобными для ухода – благодаря большой проникающей способности средство проникает в верхний слой плиток и швов, одновременно образуя на их поверхности прочный слой.
Придает неглазурованным плиткам деликатный блеск.
Придает старым, матовым облицовкам свежий вид.

Виды защищаемых оснований – цементные швы, плитки с высокой поглощаемостью (неглазурованные керамические, каменные и цементные).

■ Свойства

Бесцветное средство – после высыхания освежается цвет основания.
Стойкое к обычным очищающим средствам – не вымывается во время ухода за покрытием.

■ Технические данные

Продукт производится на основе водной акриловой дисперсии. Лак для окраски внутренних или наружных отделочных элементов ATLAS DELFIN: максимальное содержание LZO (VOC) в продукте 5,46 г/л, допустимое содержание LZO (VOC) 130 г/л.

Плотность эмульсии	прим. 1,0 г/см ³
Температура основания и окружающей среды	от +5°C до +25°C
Использование покрытия	через 6 часа

■ Технические требования

Импрегнат не является строительным продуктом.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № 77.01.16.570.П.073151.11.06
 Министерство здравоохранения Российской Федерации



■ Импрегнирование

Подготовка основания

Основание должно быть сухим, очищенным от пыли, грязи, масел, жира, воска.

Приготовление препарата

ATLAS DELFIN производится в виде средства, готового к непосредственному применению. Его нельзя соединять с другими материалами, разбавлять, загущать.

Способ применения

Жидкость ATLAS DELFIN наносится на основание в неразбавленном виде, при помощи губки или кисти, тонким и равномерным слоем. Не оставлять луж! На основания с большой поглощаемостью прим. через 30 минут после высыхания нужно нанести еще один слой жидкости, нанося поперек первого. Основание можно использовать через 24 часа с момента нанесения эмульсии. Швы пропитываются жидкостью ATLAS DELFIN тонкой кисточкой после их затвердения по истечении 2 недель после их выполнения.

■ Расход

В среднем, расходуется 1 кг эмульсии примерно на 15-20м². Практически расход зависит от степени поглощаемости основания и вида применяемых плиток.

■ Важная дополнительная информация

- Инструмент моют чистой водой непосредственно после использования. Для устранения остатков после эмульсии ATLAS DELFIN служит средство ATLAS SZOP 2000.
- Хранить вдали от детей. Избегать контакта с кожей и глазами. Действовать согласно карте характеристики.
- Средство перевозится и хранится в плотно закрытых упаковках, в сухих условиях, при плюсовых температурах. Хранить от перегрева. Срок пригодности к употреблению составляет 12 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

■ Упаковка

Пластмассовые емкости: 0,25 кг, 1 кг, 5 кг.
 Поддон: 300 кг в емкостях по 0,25 кг, 432 кг в емкостях по 1 кг, 540 кг в емкостях по 5 кг.

Настоящая информация представляет основные данные, касающиеся применения продукта и не освобождает от обязанности выполнения работ согласно со строительными нормами и правилами по технике безопасности. С момента издания настоящей технической карты все предыдущие аннулируются.
Дата актуализации: 2009.08.07