



Нагревательная секция 40КДБС или СТН это двухжильный нагревательный кабель с разъемом для подключения к сети 220В, мощностью 40Вт/м. Нагревательные секции 40КДБС предусмотрены для подогрева и сушки малых бетонных конструкций, включая колонны, фундаменты, колонн, армированных поясов, перекрытий деревянных домов.

Преимущества системы не за счет цены на метр кабельной продукции, а за счет снижения стоимости как покупки и хранения, так и обслуживания, аренды, доставки и погрузки прогревочного оборудования с привлечением труда специалистов.



Кабель для прогрева бетона от сети 220В

[цены с НДС 20% от 08.11.2021 г.](#)

Наименование	Вес и габариты бухты	Мощность потребления кВт/ч	Длина в бухте, метр	Цена руб/ бухта
Кабель прогревочный КДБС - 3	0.12кг (0.2x0.2x0.02м)	0.12	3	1241
Кабель прогревочный СТН- 3	0.12кг (0.2x0.2x0.02м)	0.12	3	1241
Кабель прогревочный СТН- 9	0.4кг (0.22x0.22x0.04м)	0.36	9	1656
Кабель прогревочный КДБС - 10	0.48кг (0.22x0.22x0.04м)	0.38	10	1841
Кабель прогревочный СТН- 19	0.75кг (0.24x0.24x0.05м)	0,76	19	2249
Кабель прогревочный КДБС -20	0.83кг (0.22x0.22x0.04м)	0.74	20	2368
Кабель прогревочный КДБС -35	1.44кг (0.25x0.25x0.05м)	1.40	35	3681
Кабель прогревочный СТН- 37	1.56кг (0.25x0.25x0.05м)	1.48	37	3891
Кабель прогревочный СТН-50	2.38кг (0.26x0.26x0.06м)	2.00	50	4629
Кабель прогревочный КДБС -53	2.45кг (0.26x0.26x0.06м)	2.43	53	4907
Кабель прогревочный СТН-75	3.20кг (0.28x0.28x0.07м)	3.00	75	6021
Кабель прогревочный КДБС -78	3.37кг (0.28x0.28x0.07м)	3.12	78	6262
Кабель прогревочный КДБС -97	4.42кг (0.30x0.30x0.08м)	3.8	97	7987
Кабель прогревочный СТН-100	4.60кг (0.30x0.30x0.08м)	4.0	100	7990
Кабель прогревочный КДБС -145	9.20кг (0.32x0.32x0.10м)	5.8	145	15878

✉ Россия, 620087, г. Екатеринбург, ул. Походная,80 (офис и склад)

+7(343) 214-98-22

+7(343) 214-98-07

2149822@mail.ru

<https://oooapk.ru>

